

Canon - imagePROGRAF TZ-30000 36" (CF4604C003AA)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

63 898.00 zł



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - pojemnik na zużyty tusz, MC-30 (CF1156C002AA)	pojemniki na zużyty tusz/toner	298.83 zł
Canon - tusz CF4773C001AA (matte black) PFI-340MBK	tusze	612.95 zł
Canon - tusz CF4774C001AA (black) PFI-340BK	tusze	612.95 zł
Canon - tusz CF4775C001AA (cyan) PFI-340C	tusze	612.95 zł
Canon - tusz CF4776C001AA (magenta) PFI-340M	tusze	612.95 zł
Canon - tusz CF4777C001AA (yellow) PFI-340Y	tusze	612.95 zł
Canon - tusz CF4768C001AA (matte black) PFI-740MBK	tusze	1 181.42 zł
Canon - tusz CF4769C001AA (black) PFI-740BK	tusze	1 181.42 zł
Canon - tusz CF4770C001AA (cyan) PFI-740C	tusze	1 181.42 zł
Canon - tusz CF4771C001AA (magenta) PFI-740M	tusze	1 181.42 zł
Canon - tusz CF4772C001AA (yellow) PFI-740Y	tusze	1 181.42 zł
Canon - głowica CF2352C001AA (cyan, magenta, yellow, black, matte black) PF-06	głowice	2 029.25 zł

AKCESORIA

Canon - oś na rolkę RH2-34 (CF1153C004AA)	akcesoria	764.14 zł
Canon - skaner z wbudowanym komputerem, Z36 (CF3850V631)	akcesoria	29 299.00 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (Canon Bubblejet on Demand, 6 kolorów zintegrowanych (6 kanałów kolorystycznych na 1 głowicy drukującej))
format	A0
ilość wkładów z atramentem	5
ilość głowic	1
ilość dysz głowicy drukującej	15360 (MBK: 5120 dysz; inne kolory: 2560 dysz)
wielkość kropli	min. 5 pl
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	500 GB
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Atramenty pigmentowe (MBK/BK/C/M/Y)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 0.91 stron/min (format A0, papier zwykły, tryb standardowy)
szybkość drukowania w kolorze	do 0.91 stron/min (format A0, papier zwykły, tryb standardowy)
marginesy	Górny: 20 mm Dolny: 3 mm (papier w rolce, 20 mm - arkusz) Lewy: 3 mm Prawy: 3 mm

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie (opcja)
technologia skanowania	nie

rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

Obsługa Nośników

grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 203.2 mm max 917 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 203.2 mm
szerokość rolki	do: 36 cali
długość rolki	do 50 m
średnica rolki	do 175 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier powlekany papier w rolce matowy film półprzezroczysty CAD kalka kreślarska CAD arkusze
obsługiwane formaty nośników	B2 (JIS) A1 (ISO) B1 (JIS) A0 (ISO) 10 cali 14 cali 17 cali 24 cale 36 cali B4 (JIS) A3 (ISO) A3+ (ISO) A2 (ISO) 8 cali 12 cali 15 cali 16 cali 18 cali 20 cali 22 cale 30 cali 34 cale
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP-GL/2 HP RTL PDF (1.7) JPEG (w wersji JFIF 1.02)
------------------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, typ: B) Ethernet (10/100/1000 base-T) Wireless (IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	1704 mm (wymiary z paletą)
głębokość opakowania	946 mm (wymiary z paletą)
wysokość opakowania	1373 mm (wymiary z paletą)
waga produktu (netto)	ok. 207 kg
waga w opakowaniu	ok. 274 kg
szerokość produktu	1548 mm
głębokość produktu	960 mm (maks. 1293 mm - kosz otwarty)
wysokość produktu	1189 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 157 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows 32-bitowy: 7, 8.1, 10 64-bitowy: 7, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012, Server 2012/R2, 2016, 2019
Mac OS	Apple Macintosh: macOS 10.12.6–10.15

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielkoformatowe imagePROGRAF TZ-30000 36", 1 głowica drukująca, 3-calowy uchwyt tuby papieru, 1 zestaw początkowych pojemników z tuszem, instrukcja konfiguracji, ulotka dotycząca bezpieczeństwa / standardowego środowiska, płyta CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika (Windows), płyta CD-ROM z programem PosterArtist Lite, karta informacyjna UE o produktach biobójczych, karta Eurozjatyckiej Unii Gospodarczej, karta zawierające ważne informacje, 2 uchwyty rolek (szpule), kosz, przewód zasilający
software	Sterownik drukarki imagePROGRAF TZ i PosterArtist Lite, Inne oprogramowanie dostępne do pobrania przez Internet.

Inne

panel sterowania	Kolorowy wyświetlacz LCD
------------------	--------------------------

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------