



Canon - imageRUNNER 1435i (9506B004)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - bęben 9437B002 (black) C-EXV50	bębny	330.44 zł
Canon - toner 9436B002 (black) C-EXV50	tonery	339.49 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 0 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 17600 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 55.2 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.9 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
----------------------	-----

skanowanie dwustronne	tak (DADF)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 300x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF PDF PDF (kompaktowy, przeszukiwalny)
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie w trybie push: Funkcja wysyłania w kolorze jest dostępna standardowo w obu modelach Skanowanie w trybie pull: Skanowanie w trybie pull TWAIN/ WIA jest dostępne w obu modelach Skanowanie do pamięci USB: dostępne w obu modelach Skanowanie do urządzeń mobilnych i połączonych z Internetem: do skanowania do urządzeń mobilnych i urządzeń połączonych z Internetem dostępne są różne rozwiązania, które można dobrać stosownie do własnych wymagań.

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 35 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 128 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (DADF)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1150 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier makulaturowy papier kolorowy papier o wysokiej gramaturze papier bond folie etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Legal Letter Executive Statement koperty (nr 10 (COM10), Monarch, ISO-C5,DL)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFR II PCL 5 PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	Czcionki PCL: 93 czcionki Roman 10 Bitmap

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T) USB Host
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 23 kg
waga w opakowaniu	ok. 23.7 kg
szerokość produktu	545 mm
głębokość produktu	457 mm
wysokość produktu	475.3 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 15 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/ Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/ Server 2012 R2
Mac OS	OS X 10.5.8 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne imageRUNNER 1435i
----------	---

Inne

panel sterowania	5-wierszowy, monochromatyczny wyświetlacz LCD z podświetleniem
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------