



Canon - imageRUNNER 2520 (3796B003)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 2785B002 (black) C-EXV33

tonery

196.68 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	tak (maksymalnie 100 zadań przy użyciu pamięci RAM)
wydajność tonera standardowego	do 14600 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
typ procesora	Canon Custom Processor
szybkość procesora	400 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min (do 15 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.4 sekund
czas nagrzewania	do 30 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
--------------------------	-------------

szybkość kopiowania	do 20 kopii/min (do 15 str./min - A3)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie (opcja)

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 128 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie (opcja)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	0 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2000 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 99 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 482 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A4R A5R koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFR II LT
czcionki i znaki	Czcionki PS: Roman 136 Czcionki PCL: Roman 93

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (1.0) Ethernet (100Base-TX / 10Base-T) USB Host (2.0)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 50.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 56 kg
szerokość produktu	565 mm
głębokość produktu	680 mm
wysokość produktu	681 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1542 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008, Windows 7
Mac OS	OS X 10.4 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne imageRUNNER 2520, kaseta startowa z tonerem

Inne

panel sterowania	Ekran dotykowy o przekątnej 5,7 cala (14,47 cm)
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta