



Canon - imageRUNNER C1325iF (9577B004)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 9106B002 (black) C-EXV 48B	tonery	226.75 zł
Canon - toner 9109B002 (yellow) C-EXV 48Y	tonery	394.83 zł
Canon - toner 9107B002 (cyan) C-EXV 48C	tonery	414.30 zł
Canon - toner 9108B002 (magenta) C-EXV 48M	tonery	428.69 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	12.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	12.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 16500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 11500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 25 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8.4 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.5 sekund
czas nagrzewania	do 34 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 512 stron A4
wysyłanie grupowe	tak

szybkie wybieranie	do 281 lokacji
podwójny dostęp	tak
przekazywanie faksu	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak (DADF)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi (black) do 300x300 dpi (color)
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF PDF PDF (kompaktowy, z możliwością wyszukiwania)
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie w trybie Push: funkcja wysyłania w kolorze jest dostępna w standardzie. Skanowanie w trybie Pull: tryb skanowania TWAIN/WIA Pull dostępny we wszystkich modelach. Skanowanie do pamięci USB: dostępne w wszystkich modelach Skanowanie do telefonów komórkowych i urządzeń z dostępem do Internetu: oferujemy całą gamę rozwiązań (dopasowanych do wymagań użytkowników) do skanowania do telefonów komórkowych i urządzeń z dostępem do Internetu. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 25 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 25 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 550 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy (DADF)
maksymalna pojemność podajników	do 2350 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak (koperty obsługuje wyłącznie standardowa kasetka nr 1)
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98.4 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier makulaturowy papier kolorowy papier o wysokiej gramaturze papier dziurkowany folie przezroczyste etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5

B5
Legal
Letter
Executive
Statement
koperty (Nr 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFRII PCL 5c PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	Czcionki PCL: 93 czcionki romańskie 10 czcionek bitmapowych 2 czcionki OCR Czcionki PS: 136 Roman

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T)
drukowanie z chmury	tak
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Mopria)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 43 kg
waga w opakowaniu	ok. 43 kg
szerokość produktu	511 mm
głębokość produktu	549 mm
wysokość produktu	610 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 30 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012 R2
Mac OS	OS X 10.5.8 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne imageRUNNER C1325iF
----------	---

Inne

panel sterowania	Kolorowy wyświetlacz LCD QVGA o przekątnej 8,9 cm (3,5 cala) obsługiwany dotykiem lub przesuwaniem palców
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------