



## Canon - imageRUNNER C1335iF (9576B001)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 9106B002 (black) C-EXV 48B	tonery	226.75 zł
Canon - toner 9109B002 (yellow) C-EXV 48Y	tonery	394.83 zł
Canon - toner 9107B002 (cyan) C-EXV 48C	tonery	414.30 zł
Canon - toner 9108B002 (magenta) C-EXV 48M	tonery	428.69 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	12.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	12.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 16500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 11500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 51 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.9 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7.4 sekund
czas nagrzewania	do 34 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 512 stron A4
wysyłanie grupowe	tak

<b>szybkie wybieranie</b>	do 281 lokacji
<b>podwójny dostęp</b>	<b>tak</b>
<b>przekazywanie faksu</b>	<b>tak</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	<b>tak (DADF)</b>
<b>skanowanie do e-maila</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>600x600 dpi (black)</b> do <b>300x300 dpi (color)</b>
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>JPEG</b> <b>TIFF</b> <b>PDF</b> <b>PDF (kompaktowy, z możliwością wyszukiwania)</b>
<b>skanowanie do chmury</b>	<b>nie</b>
<b>inne cechy</b>	<b>Skanowanie w trybie Push: funkcja wysyłania w kolorze jest dostępna w standardzie. Skanowanie w trybie Pull: tryb skanowania TWAIN/WIA Pull dostępny we wszystkich modelach.</b> <b>Skanowanie do pamięci USB: dostępne w wszystkich modelach Skanowanie do telefonów komórkowych i urządzeń z dostępem do Internetu: oferujemy całą gamę rozwiązań (dopasowanych do wymagań użytkowników) do skanowania do telefonów komórkowych i urządzeń z dostępem do Internetu. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym)</b>

## Parametry Kopiowania

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>600x600 dpi</b>
<b>kopiowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do <b>35 kopii/min</b>
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do <b>35 kopii/min</b>
<b>zakres skalowania</b>	min <b>25 %</b> max <b>400 %</b>
<b>maksymalna liczba kopii</b>	<b>999</b>

## Obsługa Nośników

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do <b>220 g/m<sup>2</sup></b>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>3</b>
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>tak</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do <b>550 arkuszy</b>
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	do <b>50 arkuszy (DADF)</b>
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>2350 arkuszy</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>250 arkuszy</b>
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak (koperty obsługuje wyłącznie standardowa kasetka nr 1)</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>98.4 mm</b> max <b>216 mm</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>148 mm</b> max <b>355.6 mm</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier o niskiej gramaturze</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>papier kolorowy</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>papier dziurkowany</b> <b>folie przezroczyste</b> <b>etykiety</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>A5</b>

B5  
Legal  
Letter  
Executive  
Statement  
koperty (Nr 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki UFRII  
PCL 5c  
PCL 6  
PostScript 3

czcionki i znaki Czcionki PCL: 93 czcionki romańskie  
10 czcionek bitmapowych  
2 czcionki OCR  
Czcionki PS: 136 Roman

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak  
wireless - druk przez WiFi nie (opcja)  
NFC nie

standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (2.0 Hi-Speed)  
Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T)

opcjonalne rozwiązania komunikacyjne Wireless

drukowanie z chmury tak  
drukowanie z urządzeń mobilnych tak (Apple AirPrint, Mopria)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 43 kg  
waga w opakowaniu ok. 43 kg  
szerokość produktu 511 mm  
głębokość produktu 564 mm  
wysokość produktu 610 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %  
max 80 %

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C  
max 30 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V)  
zużycie energii średnio 30 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

Windows Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows  
7 / Server 2008R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server  
2012 / Server 2012 R2

Mac OS OS X 10.5.8 lub nowszy

## Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne imageRUNNER C1335iF

## Inne

panel sterowania Kolorowy wyświetlacz LCD QVGA o przekątnej 8,9 cm (3,5  
cala) obsługiwany dotykem lub przesuwaniem palców

IPP tak

zapisywanie prac na HDD nie

znak wodny nie

## Gwarancja

**on site 12 miesięcy - naprawa u klienta**