



## Lexmark - Impact S305

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

|  |       |          |
|--|-------|----------|
| Black Point - tusz zamiennik 14N0820E (black) BP   | tusze | 23.09 zł |
| Black Point - tusz zamiennik 14N0900E (cyan) BP    | tusze | 23.09 zł |
| Black Point - tusz zamiennik 14N0901E (magenta) BP | tusze | 23.09 zł |
| Black Point - tusz zamiennik 14N0902E (yellow) BP  | tusze | 23.09 zł |

### AKCESORIA

|                            |       |          |
|----------------------------|-------|----------|
| OEM - kabel USB 2.0 (1.8m) | kable | 8.00 zł  |
| OEM - kabel USB 2.0 (3m)   | kable | 10.00 zł |

### Parametry podstawowe

|  |  |
|--|--|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)                              | 25.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)   |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)                                 | 3.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)  |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)                            | 78.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)   |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)                               | 14.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)   |
| technologia druku  | termiczna atramentowa  |
| format   | A4   |
| ilość wkładów z atramentem   | 4  |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer obsługiwane rodzaje kart pamięci | tak<br>Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Karta Secure Digital (SD) Karta MultiMedia Karta xD Sony Memory Stick Duo (z adapterem) Mini Secure Digital (Mini SD) Card (z adapterem) Sony Memory Stick PRO Duo (z adapterem) Moduł pamięci SanDisk TransF |
| bezpośrednie wydruki z USB   | tak  |
| obsługa Bluetooth  | nie  |
| automatyczny druk dwustronny   | nie  |
| standardowa pamięć   | 64 MB  |
| maksymalna pamięć  | 64 MB  |
| miesięczne obciążenie  | do 5000 stron  |
| poziom hałasu  | max 50 dB  |

### Parametry Druku

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| rozdzielczość druku mono      | 2400x1200 dpi      |
| rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi      |
| szybkość drukowania mono      | do 33 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 30 stron A4/min |
| wydruk bez marginesów         | tak                |
| nadruk na płytach CD/DVD      | nie                |

### Parametry Faksu

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie |
|---------------------------------------|-----|

### Parametry Skanera

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| technologia skanowania            | CIS              |
| skanowanie w kolorze              | tak              |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x2400 dpi |

kodowanie koloru 48 bit

## Parametry Kopiowania

---

|  |                       |
|--|-----------------------|
| rozdzielczość kopiowania               | 1200x1200 dpi         |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 25 kopii/min       |
| szybkość kopiowania w kolorze          | do 21 kopii/min       |
| zakres skalowania                      | min 25 %<br>max 400 % |

## Obsługa Nośników

---

|  |  |
|--|--|
| gramatura papieru standardowego        | do 90 g/m <sup>2</sup>   |
| pojemność podajnika głównego           | do 100 arkuszy   |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | nie  |
| możliwość drukowania kopert            | tak  |
| podajnik CD/DVD                        | nie  |
| obsługiwane rodzaje nośników           | karton,<br>koperty<br>papier zwykły<br>folie<br>wstęga<br>karta Hagaki<br>naprasowywanki<br>papier fotograficzny<br>papier matowy o dużej gramaturze   |
| obsługiwane formaty nośników           | koperta 10<br>koperta 7 3/4<br>koperta 9,<br>A4,<br>A5,<br>koperta B5,<br>koperta C5,<br>koperta DL,<br>koperta 6 3/4,<br>A2 Baronial,<br>karta A6,<br>B5,<br>koperta C6,<br>karta Hagaki,<br>karta indeksowa 4" x 6",<br>A4,<br>Letter,<br>A6,<br>karta Hagaki,<br>L,<br>2L |

## Komunikacja

---

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN           | tak (tylko dla Wifi)          |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB<br>PictBridge<br>wireless |

## Wymiary i Waga

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| wymiary opakowania    | wysokość 431 mm<br>głębokość 338 mm<br>szerokość 525 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 6 kg  |
| waga w opakowaniu     | ok. 7 kg  |
| szerokość produktu    | 465 mm  |
| głębokość produktu    | 242 mm  |
| wysokość produktu     | 178 mm  |

## Zasilanie

---

|                  |          |
|------------------|----------|
| rodzaj zasilania | sieciowe |
| Energy Star      | tak      |

## Wymagania Systemowe

---

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Windows</b> | Windows XP,<br>Windows XP Professional x64,<br>Windows Vista,<br>Windows 2000 5.00.2195 lub nowszy,<br>Windows Vista x64 |
| <b>Mac OS</b>  | Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x Intel, PowerPC),<br>Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC)                                       |
| <b>UNIX</b>    | Linux - dostępny na <a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a>   |

## Inne

---

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>wyświetlacz LCD</b> | dwuwierszowy, podświetlany wyświetlacz<br>monochromatyczny LCD, 128 x 32 piksele |
|------------------------|--|

## Gwarancja

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| <b>service</b> | 24 miesiące - w serwisie |
|----------------|--------------------------|