



Panasonic - KV-N1058X (SDXPAN1058X)

Skanery - z podajnikiem
wycofany

Parametry podstawowe

| | |
|-------------------|---|
| format | A4 |
| wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5 cali |
| dobowy cykl pracy | do 8000 stron |

Parametry Skanera

| | |
|--------------------------------------|--|
| technologia skanowania | CIS |
| skanowanie w kolorze | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 1200x1200 dpi |
| szybkość skanowania | do 65 str/min (130 obr./min) |
| skanowanie dwustronne | tak |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| inne cechy | Skanowanie do wiadomości e-mail, na serwer FTP, do folderu udostępnionego, do chmury*, do programu SharePoint*, do komputera* (* konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Image Capture Plus na komputerze używanym jako serwer skanowania) |
| skanowanie do e-mail | tak |
| skanowanie do chmury | tak (konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Image Capture Plus na komputerze używanym jako serwer skanowania) |

Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| gramatura nośników | do 413 g/m ² |
| ADF (Automatic Document Feeder) | tak |
| Adapter do folii | nie |
| płaskie łożo (Flatbed) | nie |
| opcjonalne podajniki papieru | nie |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | do 100 arkuszy |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 48 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 54 mm (podawanie automatyczne, brak limitu maksymalnej długości dla podawania ręcznego) max 356 mm (podawanie automatyczne, brak limitu maksymalnej długości dla podawania ręcznego) |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier bezdrzewny karty tłoczone paszporty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 Letter Legal |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| możliwość pracy w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (3.1 Gen1 ze zgodnością wsteczną) Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |

Wymiary i Waga

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| waga produktu (netto) | ok. 4.1 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 6 kg |
| szerokość produktu | 300 mm |
| głębokość produktu | 272 mm (233 mm - bez podajnika) |
| wysokość produktu | 238 mm (192 mm - bez podajnika) |

Zasilanie

| | |
|-------------------------|--|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-127V) sieciowe AC (220-240V) |
| zużycie energii | średnio 36 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|----------------|--|
| Windows | Windows Vista SP2 (32-bitowy/64-bitowy), Windows 7 (32-bitowy/64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy/64-bitowy), Windows 8.1 (32-bitowy/64-bitowy), Windows Server 2003 SP2 (32-bitowy/64-bitowy), Windows 10 (32-bitowy/64-bitowy), Windows Server 2003 R2 SP2 (32-bitowy/64-bitowy), Windows Server 2008 SP2 (32-bitowy/64-bitowy), Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy), Windows Server 2016 (64-bitowy) |
|----------------|--|

Zawartość Opakowania

| | |
|-----------------|--|
| hardware | Skaner Panasonic KV-N1058X, płyta CD-ROM, Przewodnik szybkiej instalacji, przewód zasilający, kabel USB (1,5 m, USB 3.1), prowadnica do kart przy zadaniach mieszanych |
| software | Oprogramowanie na płycie CD-ROM: Sterownik urządzenia, sterowniki ISIS, sterowniki TWAIN, narzędzie użytkownika, narzędzie ustawień przycisku skanowania*, oprogramowanie Image Capture Plus, instrukcja obsługi, arkusz kontrolny (* to narzędzie jest używane, kiedy skaner jest podłączany przez USB) |

Gwarancja

| | |
|----------------|--------------------------|
| service | 12 miesięcy - w serwisie |
|----------------|--------------------------|