



Panasonic - KV-S1028Y-U (SDXPAS1028Y)

Skanery - z podajnikiem
wycofany

Parametry podstawowe

format	A4
wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz LCD
dobowy cykl pracy	do 6000 stron

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
szybkość skanowania	do 45 str./min (90 obr./min)
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF BMP JPEG JPEG2000 PDF (plik PDF chroniony hasłem, skompresowany lub z możliwością przeszukiwania, PDF/A) DOCX XLSX RTF
inne cechy	Skanowanie do serwera FTP, Skanowanie do folderu SMB, Skanowanie do wiadomości e-mail
skanowanie do e-mail	tak
skanowanie do chmury	tak

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 413 g/m ²
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	nie
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 100 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 48 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 54 mm (podawanie automatyczne, brak limitu maksymalnej długości dla podawania ręcznego) max 356 mm (podawanie automatyczne, brak limitu maksymalnej długości dla podawania ręcznego)
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bezdrzewny karty tłoczone paszporty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 Letter Legal

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	tak
-----------------------------	-----

standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB** (3.1 Gen1 ze zgodnością wsteczną)
Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 4 kg
waga w opakowaniu ok. 6 kg
szerokość produktu 300 mm (z wsuniętą tacą wyjściową)
głębokość produktu 272 mm (z wsuniętą tacą wyjściową)
wysokość produktu 238 mm (z wsuniętą tacą wyjściową)

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-127V)
sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii średnio 36 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows Vista SP2 (32/64-bitowy), Windows 7 (32/64-bitowy), Windows 8 (32/64-bitowy), Windows 8.1 (32/64-bitowy), Windows Server 2003 SP2 (32/64-bitowy), Windows Server 2003 R2 SP2 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 SP2 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy)

Zawartość Opakowania

hardware Skaner Panasonic KV-S1028Y-U, płyta CD-ROM, przewodnik szybkiej instalacji, kabel zasilający, kabel USB (1,5 m / USB 3.1), prowadnica do wizytówek w stosie mieszanym
software Oprogramowanie na płycie CD-ROM: sterownik urządzenia, sterowniki ISIS, sterowniki TWAIN, narzędzie użytkownika, narzędzie ustawień przycisku skanowania, narzędzie Image Capture Plus z silnikiem OCR, instrukcja użytkownika, arkusz kontrolny (PDF)

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie