



Canon - FAX-L3000IP (1484B004AA)

Drukarki specjalistyczne - telefaxy, faxy
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 1153B002 (black) CRG-714BK

tonery

528.16 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
wydajność zasobnika z wkładem czarnym	4500 str. A4
standardowa pamięć	128 MB
poziom hałasu	max 66.7 dB
funkcja oszczędzania tonera/tuszu	tak

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi (podwyższona)
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
możliwość druku z komputera	tak

Parametry Faksu

prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
modem	33.6 kbps
strony przechowywane w pamięci	do 1500 stron A4
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
faksowanie w kolorze	nie
kompresja	MH MR MMR JBIG
zgodność	Super G3
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
podwójny dostęp	tak
zdalny dostęp	tak
ECM (Error Correction Mode)	tak
linia telefoniczna	PSTN
podtrzymywanie pamięci	tak
automatyczna sekretarka	nie
wygładzanie	tak
słuchawka telefoniczna	nie (opcja)
automatyczne przełączanie telefon/faks	tak
PC-FAX	tak
raporty	tak

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	nie
----------------------	-----

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 22 kopii/min
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 80 g/m ² (ADF)
pojemność podajnika głównego	do 500 arkuszy (możliwość dokupienia dodatkowej kasety na 500 arkuszy)
pojemność odbiornika papieru	100 arkuszy
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter Legal B5 A5 Executive koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5) - wymaga potwierdzenia

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 UFRII-LT
-----------------------------	-----------------------------

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Ethernet (10BaseT/100BaseT)
---------------------------------------	------------------------------------

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 24 kg
waga w opakowaniu	ok. 24 kg
szerokość produktu	520 mm
głębokość produktu	481 mm
wysokość produktu	452 mm (580 mm z tacami)

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (200-240V)
zużycie energii	max 1010 W
Energy Star	nie

Inne

wyświetlacz	Podświetlany wyświetlacz LCD 20 x 2
-------------	-------------------------------------

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------