



Epson - L382 (C11CF43402)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T66414 (black) T6641 - ograniczenie ilościowe - max 5 szt. na klienta	tusze	17.99 zł
Epson - tusz C13T66424A (cyan) T6642	tusze	36.00 zł
Epson - tusz C13T66434A (magenta) T6643	tusze	36.00 zł
Epson - tusz C13T66444A (yellow) T6644	tusze	36.00 zł
Epson - zestaw tuszów C13T66464A (cyan, magenta, yellow, black) 664	tusze	130.71 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	1.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	1.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa (drukowanie atramentowe na żądanie (piezoelektryczne))
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 4500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	3 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 2500 stron
poziom hałasu	max 38 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	5760x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	5760x1440 dpi
szybkość drukowania mono	do 10 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 5 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 69 s/arkusz 10x15
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9.5 sekund
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
szybkość skanowania monochromatycznego	min 2.4 ms/wiersz (A4, 300 dpi, 7.2 ms/wiersz - 600 dpi)
szybkość skanowania w kolorze	min 9.5 ms/wiersz (A4, 300 dpi, 14.3 ms/wiersz - 600 dpi)
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	BMP JPEG TIFF PDF
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
------------------------------------	-----

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ² (dotyczy dedykowanych papierów Epson)
gramatura papieru fotograficznego	do 120 g/m ² (dotyczy dedykowanych papierów Epson)
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	30 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter 100 x 150 mm 130 x 180 mm Legal koperty (C6, DL, Nr 10) 16:9
pojemność podajnika automatycznego	0 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 4.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 6.4 kg
szerokość produktu	482 mm
głębokość produktu	300 mm
wysokość produktu	145 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 13 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Wersja XP Professional x64
Mac OS	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne L382, 4 oddzielne butelki (70 ml) z atramentem (czarny, błękitny, żółty, purpurowy) oraz 2 dodatkowe butelki z czarnym atramentem, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Karta gwarancyjna
software	Epson Scan

Gwarancja

gwarancja Epson	12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.epson.pl). Limit wydrukowanych stron: do 30 000. - w serwisie
-----------------	---