



## Epson - EcoTank ITS L6160 (C11CG21402)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T03V24A (cyan) 101	tusze	35.21 zł
Epson - tusz C13T03V34A (magenta) 101	tusze	35.21 zł
Epson - tusz C13T03V44A (yellow) 101	tusze	35.49 zł
Epson - tusz C13T03V14A (black) 101	tusze	64.00 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13T04D100)	pojemniki na zużyty tusz/toner	76.26 zł
Epson - zestaw tuszów C13T03V64A (cyan, magenta, yellow, black) 101	tusze	161.65 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	2.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	2.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa (głowica drukująca PrecisionCore)
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	3.3 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 4000 stron
poziom hałas	max 48 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 15 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 8 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9.5 sekund
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	nie

## Parametry Skanera

---

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (Epson Connect)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
szybkość skanowania monochromatycznego	min 1.5 ms/wiersz (A4, 300 dpi)
szybkość skanowania w kolorze	min 7 ms/wiersz (A4, 300 dpi)
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	<b>BMP</b> <b>JPEG</b> <b>TIFF</b> <b>PDF</b>
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

---

automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
------------------------------------	-----

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 163 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 200 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	30 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>papier fotograficzny</b> <b>papier fotograficzny błyszczący</b> <b>koperty</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B5</b> <b>Letter</b> <b>90 x 130 mm</b> <b>100 x 150 mm</b> <b>16:9</b> <b>Legal</b> <b>koperty (C6, DL, Nr 10)</b>
pojemność podajnika automatycznego	0 arkuszy

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB</b> <b>Ethernet</b> <b>Wireless</b> <b>Wi-Fi Direct</b>
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint)

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 6 kg
waga w opakowaniu	ok. 6.4 kg
szerokość produktu	375 mm
głębokość produktu	347 mm
wysokość produktu	187 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 12 W
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition SP2
Mac OS	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.6.8

## Zawartość Opakowania

---

hardware	2 pełne zestawy atramentów (Bk – 127 ml, CMY – 70 ml), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Oprogramowanie (CD), Karta gwarancyjna
software	Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Scan, EpsonNet Print, EpsonNet Setup

## Inne

---

wyświetlacz LCD	Kolorowy ekran dotykowy, przekątna: 6,1 cm
-----------------	--

## Gwarancja

---

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------