



Canon - Laser Shot LBP 2900

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 7616A005AA (black) CRG-703BK	tonery	275.20 zł
--	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik Q2612A FX10 (black) PRI	tonery	54.93 zł
Lambda - toner zamiennik Q2612A, CRG-703 (black) LAM 100 % Nowy XL	tonery	79.89 zł
Ecojet - toner zamiennik Q2612A (2x black) ECO	tonery	107.01 zł
Black Point - toner zamiennik Q2612A nr 12A, CRG-703 (black) BP	tonery	177.51 zł
Black Point - toner zamiennik Q2612A, CRG-703 (black) BP OH! GREEN	tonery	207.01 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
szybkość procesora	133 MHz
wydajność zasobnika startowego	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	2 MB
poziom hałasu	max 48 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 12 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9.3 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 105 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 151 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 151 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folia etykiety koperty

	papier Bond naklejki
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 LTR Executive Envelope C5/COM10/DL Monarch

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	CAPT
------------------------------------	-------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	interfejs sieciowy serwer druku Bluetooth wireless

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5.7 kg
szerokość produktu	370 mm
głębokość produktu	251 mm
wysokość produktu	217 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 259 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95/98/Me/2000/XP
----------------	---------------------------------

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Canon Laser Shot LBP 2900 toner startowy instrukcja obsługi kabel zasilający
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------