



HP - LaserJet 1020 (Q5911A)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner Q2612A (black) 12A	tonery	517.57 zł
HP - toner Q2612AD (2x black) 12A	tonery	798.25 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik Q2612A FX10 (black) PRI	tonery	54.93 zł
Ecojet - toner zamiennik Q2612A (black) ECO	tonery	58.55 zł
Lambda - toner zamiennik Q2612 (black) LAM regenerowany	tonery	61.22 zł
Printé - toner zamiennik Q2612A (black) PRI	tonery	63.71 zł
Lambda - toner zamiennik Q2612A (black) nr 12 LAM 100% nowy	tonery	69.00 zł
Lambda - toner zamiennik Q2612A, CRG-703 (black) LAM 100 % Nowy XL	tonery	79.89 zł
Printé - toner zamiennik Q2612 dwupak (black) PRI	tonery	85.93 zł
Ecojet - toner zamiennik Q2612A (2x black) ECO	tonery	107.01 zł
Black Point - toner zamiennik Q2612A nr 12A, CRG-703 (black) BP	tonery	177.51 zł
Black Point - toner zamiennik Q2612A, CRG-703 (black) BP OH! GREEN	tonery	207.01 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	RISC
szybkość procesora	234 MHz
miesięczne obciążenie	do 5000 stron
standardowa pamięć	2 MB
maksymalna pamięć	2 MB
poziom hałasu	max 62 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 14 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie ręczny (z obsługą przez sterownik)
marginesy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1 oraz szczelina z priorytetem poboru pojedynczych arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 151 arkuszy standardowy podajnik na 150 arkuszy, podajnik z priorytetem poboru pojedynczych arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 15 szt
ilość odbiorników papieru	1

pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, koperty, folie do przezroczcy, kartony, karty pocztowe, naklejki
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, Letter, Legal, Executive, B5 (JIS), B5 (ISO), C5, DL, Monarch, Com-10

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 500 mm głębokość 300 mm wysokość 345 mm
waga produktu (netto)	ok. 5 kg
waga w opakowaniu	ok. 7.21 kg
szerokość produktu	370 mm
głębokość produktu	242 mm
wysokość produktu	209 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 110-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 3,5 A sieciowe AC 220-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2 A
typ zasilacza	wewnętrzny
zużycie energii	średnio 250 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP 32-bitowy
---------	---------------------------------------

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP LaserJet 1020, kaseta z tonerem HP LaserJet, podręczny przewód, przewód zasilający
software	plyta CD-ROM z oprogramowaniem drukarki HP zawiera: program instalacyjny i deinstalator HP, sterownik przetwarzania druku w komputerze („host-based printing”),

Inne

panel sterowania 2 diody (LED): Attention (Uwaga) i Ready (Gotowy)

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie