



HP - LaserJet 2430T (Q5960A)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik Q6511A (black) LAM	tonery	108.40 zł
Printé - toner zamiennik Q6511A (black) PRI	tonery	133.76 zł
Printé - toner zamiennik Q6511X (black) PRI	tonery	238.24 zł
Black Point - toner zamiennik Q6511A (black) BP	tonery	268.84 zł
Black Point - toner zamiennik Q6511X, CRG-710H (black) BP	tonery	280.62 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	MIPS 20KC
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	48 MB
maksymalna pamięć	304 MB
poziom hałasu	max 65 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 200 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 850 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 szt
ilość odbiorników papieru	2
pojemność odbiornika papieru	do 350 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie

niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5 (JIS), koperty, Letter, Legal, Executive

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	zestaw 80 czcionek HP (oraz grecka, hebrajska, cyrylica i arabska)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet wewnętrzny serwer druku do sieci Ethernet 10/100 Base-TX
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wewnętrzne serwery druku HP Jetdirect serwery druku HP wireless HP Jetdirect z interfejsami USB/szeregowym/LocalTalk, Bluetooth

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 592 mm głębokość 495 mm wysokość 575 mm
waga produktu (netto)	ok. 22 kg
waga w opakowaniu	ok. 24 kg
szerokość produktu	425 mm
głębokość produktu	400 mm
wysokość produktu	400 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz)
typ zasilacza	wewnętrzny
zużycie energii	średnio 625 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows XP 64-bitowy, Windows Server 2003
Mac OS	Mac OS od wersji 8.6;
UNIX	Red Hat Linux od wersji 6.x, SuSE Linux od wersji 6.x Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (tylko systemy SPARC)
Inne	Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x,

HP-UX 10.20, 11.x,
IBM AIX od wersji 3.2.5,
MPE-iX, Terminal server/Citrix

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie