



## HP - LaserJet 3055 (Q6503A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner Q2612A (black) 12A	tonery	517.57 zł
HP - toner Q2612AD (2x black) 12A	tonery	798.25 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik Q2612A FX10 (black) PRI	tonery	54.93 zł
Ecojet - toner zamiennik Q2612A (black) ECO	tonery	58.55 zł
Printé - toner zamiennik Q2612A (black) PRI	tonery	63.71 zł
Lambda - toner zamiennik Q2612A (black) nr 12 LAM 100% nowy	tonery	69.00 zł
Lambda - toner zamiennik Q2612A, CRG-703 (black) LAM 100 % Nowy XL	tonery	79.89 zł
Printé - toner zamiennik Q2612 dwupak (black) PRI	tonery	85.93 zł
Ecojet - toner zamiennik Q2612A (2x black) ECO	tonery	107.01 zł
Black Point - toner zamiennik Q2612A nr 12A, CRG-703 (black) BP	tonery	177.51 zł
Black Point - toner zamiennik Q2612A, CRG-703 (black) BP OH! GREEN	tonery	207.01 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 7000 stron
typ procesora	Motorola Coldfire wersja 4e
szybkość procesora	264 MHz
poziom hałasu	max 63 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min tryb normal
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund A4
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps (3 sekundy na stronę)
pamięć faksu	do 110 stron A4 2 MB
faksowanie w kolorze	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak

wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9
skanowanie do plików w formacie	JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 18 kopii/min tryb draft
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 260 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 260 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (folia)	do 10 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 381 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: bond, kolorowy, błyszczący, o dużej i małej gramaturze, firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany , dziurkowany, ekologiczny, szorstki koperty, folia transparentna, etykiety, kartony
obsługiwane formaty nośników	podajniki podstawowe A4, A5, B5, C5, C6, DL (ISO), pocztówki automatyczny podajnik dokumentów (ADF) A4,

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5e
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	PCL: 45 skalowalnych czcionek TrueType, PostScript: 35 skalowalnych czcionek TrueType

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 wbudowany interfejs sieci <b>Ethernet</b> 10/100Base-T

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość <b>600</b> mm głębokość <b>500</b> mm wysokość <b>505</b> mm
waga produktu (netto)	ok. <b>12</b> kg
waga w opakowaniu	ok. <b>14.5</b> kg
szerokość produktu	<b>497</b> mm
głębokość produktu	<b>406</b> mm
wysokość produktu	<b>393</b> mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>10</b> % max <b>80</b> %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>15</b> °C max <b>32.5</b> °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe <b>AC</b> 220 do 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,3 A
typ zasilacza	wewnętrzny
zużycie energii	średnio <b>300</b> W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	NT 4.0, 98, Me, 2000, XP, XP-64, Server 2003, Windows Terminal Services
UNIX	Red Hat Linux wersja 6.x i nowsze, SuSE Linux wersja 6.x i nowsze
inne	Novell NetWare NDPS, Novell LPD, Apple Mac OS X wersja 10.3 i nowsze, HP-UX 10.20, 11.x, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (tylko systemy SPARC), IBM AIX wersja 3.2.5 i nowsze, MPE-iX, Citrix MetaFrame

## Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3055, kasetę z czarnym tonerem HP LaserJet Q2612A, podręczny przewodnik, ulotka informująca o wsparciu użytkownika, płyty CD z oprogramowaniem oraz elektroniczną instrukcją użytkownika,
----------	---

podajnik nośników na 250 arkuszy,  
możliwość zastosowania automatycznego podajnika i  
odbiornika dokumentów,  
obsługa odbiornika papieru,  
przewód (przewody) zasilający,  
kabel (kable) telefoniczny,  
roczna gwarancja

software płyty CD z oprogramowaniem oraz elektroniczną  
instrukcją użytkownika,  
HP Toolbox FX,  
HP LaserJet Scan,  
sterowniki skanera (TWAIN 1.9 lub WIA)  
oprogramowanie do rozpoznawania tekstu Readiris PRO  
(nie zainstalowane z pozostałym oprogramowaniem,  
wymaga osobnej instalacji),  
sterowniki drukarki (HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja HP  
Postscript Level 3),  
instalator/deinstalator, HP Director (Macintosh)

## Inne

---

panel sterowania	intuicyjny panel sterowania, przyciskami numerycznymi, przyciskami menu, anulowania oraz kopiowania i skanowania
wyświetlacz LCD	dwuwierszowy 16-znakowy podświetlany wyświetlacz
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	tak

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy - w serwisie