



HP - LaserJet 4350dtnsi

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner Q5942A (black) 42A	tonery	1 212.13 zł
-------------------------------	--------	-------------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik Q5942X (black) nr 42X LAM	tonery	186.48 zł
Printé - toner zamiennik Q5945A (black) PRI	tonery	346.52 zł
Black Point - toner zamiennik Q5942A, Q1338A, Q1339A (black) BP	tonery	493.01 zł
Black Point - toner zamiennik Q5942X (black) BP	tonery	589.32 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	MIPS 20KC
szybkość procesora	460 MHz
miesięczne obciążenie	do 250000 stron
standardowa pamięć	96 MB
maksymalna pamięć	512 MB
poziom hałasu	max 71 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 52 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 200 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak podajnik papieru na 500 lub 1500 arkuszy (do 5 podajników z maksymalną pojemnością 3100 arkuszy), podajnik na 75 kopert
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 1100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3100 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 75 szt
ilość odbiorników papieru	1 pojemność odbiorników 300 arkuszy (250 arkuszy wydrukiem do dołu, 50 arkuszy wydrukiem do góry), odbiornik

	ze zszywaczem (odbiornik na 500 arkuszy/zszywacz na 15 arkuszy)
pojemność odbiornika papieru	do 800 arkuszy 750 arkuszy wydrukiem do dołu, 50 wydrukiem do góry
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier (zwykły, wstępnie zadrukowany, papier firmowy, dziurkowany, typu bond, z wtórnego przerobu, kolorowy, kartony, szorstki, arkusze, z wtórnego przerobu), koperty, folia do przeźroczy, etykiety
obsługiwane formaty nośników	A4, Letter, Legal, Executive, B5, A5, koperty (C5, DL, B5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5 PCL 6 PDF 1.3
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	zestaw 80 czcionek HP (oraz grecka, hebrajska, cyrylica i arabska)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics IEEE 1284 2x EIO USB 2.0 Hi-Speed
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	HP Jetdirect 620n wewnętrzne serwery druku Fast Ethernet EIO zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect HP Jetdirect EIO karta z interfejsami obsługiwana przez złącze USB/szeregowe/LocalTalk Bluetooth bezprzewodowy adapter HP bt1300 do drukarki Bluetooth adapter HP bt1300 do drukarki (dla złącza USB 1.1 lub równoległego) HP Jetdirect 680n wewnętrzny bezprzewodowy serwer druku 802.11b EIO HP Jetdirect 380x zewnętrzny bezprzewodowy serwer druku 802.11b (USB 1.1)
wspierane protokoły sieciowe	IPv6/IPsec opcjonalnie przez serwer druku HP Jetdirect 635n

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 752 mm głębokość 628 mm wysokość 1033 mm
waga produktu (netto)	ok. 36.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 49.6 kg
szerokość produktu	418 mm
głębokość produktu	533 mm
wysokość produktu	740 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100 do 127 V (+/10%), 50/60 Hz (+/3) sieciowe AC 220 do 240 V (+/10%), 50/60 Hz (+/3)
typ zasilacza	wewnętrzny

zużycie energii średnio 790 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows XP 64-bitowy, Windows Server 2003
Mac OS	Mac OS od wersji 8.6, Apple Mac OS od wersji 9.x, OS X od wersji 10.1,
UNIX	Red Hat Linux od wersji 6.x, SuSE Linux od wersji 6.x, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (tylko systemy SPARC),
Inne	Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x, HP-UX 10.20, 11.x, IBM AIX od wersji 3.2.5, MPE-iX

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP LaserJet 4250dtnsl, przewód zasilający z wtyczką kątową, nakładka na panel sterowania, kaseeta z tonerem, podręczna instrukcja obsługi, ulotka informująca o wsparciu użytkownika, wbudowany serwer druku HP Jetdirect do sieci Fast Ethernet, dodatkowy podajnik papieru na 500 arkuszy, moduł druku dwustronnego, odbiornik ze zszywaczem
software	sterowniki druku i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD-ROM: HP PCL 6, HP PCL 5e, PS, PPDs, HP LaserJet Utility, HP LaserJet Toolbox, oprogramowanie dla Macintosha, dokumentacja na płycie CD-ROM

Inne

panel sterowania	intuicyjna obsługa i przystępne komunikaty, rozszerzony panel kontrolny do kontekstowego rozwiązywania problemów, wyświetlacz graficzny 4 x 20 z funkcjami pomocy, komunikaty mogą być wyświetlane w 20 językach
------------------	---

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------