



## HP - LaserJet 9040mfp (Q3726A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner C8543X (black) 43X tonery 2 037.09 zł

### AKCESORIA

HP - zasobnik ze zszywkami (C8091A) zszywki 204.32 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>6.79</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>6.79</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A3</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>tak</b>
<b>wydajność tonera standardowego</b>	do <b>38000</b> str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>256 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>512 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>20 GB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>300000</b> stron
<b>typ procesora</b>	<b>MIPS 20KC</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>533 MHz</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>74 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>40</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do <b>8</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>204</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górnymy <b>2.1</b> mm dolnymy <b>2.9</b> mm lewymy <b>3.2</b> mm prawy <b>3.7</b> mm

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>opcja</b>
<b>modem</b>	<b>33.6 kbps</b>
<b>prędkość faksowania</b>	ok. <b>3</b> s/stronę A4
<b>pamięć faksu</b>	do <b>50000</b> stron A4 (w zależności od wolnego miejsca na twardym dysku)
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>nie</b>
<b>obsługiwana skala szarości</b>	<b>256</b> poziomów
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>tak</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>nie</b>

wysyłanie grupowe tak  
typ linii telefonicznej analogowa

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze tak  
optyczna rozdzielczość skanowania do 600 dpi  
rozszerzona rozdzielczość skanowania do 600 dpi  
skala szarości 256 poziomy  
skanowanie do plików w formacie PDF,  
JPG,  
TIF,  
MTIF

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600 dpi  
szybkość kopiowania do 40 kopii/min  
zakres skalowania min 25 %  
max 400 %  
ilość kopii na arkuszu, N-up do 4 kopii/arkusz  
maksymalna liczba kopii 999  
automatyczne kopiowanie dwustronne tak

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 90 g/m<sup>2</sup>  
do 90 g/m<sup>2</sup>  
ilość podajników w standardzie 216  
216  
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak  
tak  
pojemność podajnika automatycznego (ADF) 100 arkuszy  
100 arkuszy  
podajnik na pojedyncze arkusze nie  
nie  
opcjonalny podajnik papieru nie  
nie  
pojemność głównego podajnika papieru do 3100 arkuszy  
do 3100 arkuszy  
maksymalna pojemność podajników do 3100 arkuszy  
do 3100 arkuszy  
pojemność odbiornika papieru do 3100 arkuszy (z odbiornikiem lub odbiornikiem ze zszywaczem); do 1100 (z wielofunkcyjnym modułem wykańczania wydruków)  
możliwość drukowania kopert tak  
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 98 mm  
max 312 mm  
niestandardowe wymiary nośników (długość) min 191 mm  
max 470 mm  
obsługiwane rodzaje nośników papier:  
zwykły,  
na specjalne okazje,  
z wtórnego przerobu,  
szorstki  
koperty,  
przeźrocza,  
etykiety,  
kartony,  
określone przez użytkownika (pięć rodzajów)  
obsługiwane formaty nośników A3 (ISO),  
A4 (ISO),  
A5 (ISO),  
B4 (JIS),  
B5 (JIS),  
koperty (C5, DL, B6)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6
emulacja	Postscript 3
czcionki i znaki	80 skalowalnych czcionek TrueType

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet Jetdirect 10/100Base-T
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 625n (J7960A) Ethernet wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 620n (J7934A) Ethernet wewnętrzny bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 680n (J6058A) Ethernet zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 300x (J3263A) Ethernet zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 500x (J3265A) Bluetooth bezprzewodowy adapter HP bt1300 Bluetooth do drukarki (J6072A)

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość <b>977.9</b> mm głębokość <b>914.4</b> mm wysokość <b>1447.8</b> mm
waga produktu (netto)	ok. <b>143</b> kg
waga w opakowaniu	ok. <b>181.4</b> kg
szerokość produktu	<b>1295.4</b> mm
głębokość produktu	<b>787.4</b> mm
wysokość produktu	<b>1193.8</b> mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>10</b> % max <b>80</b> %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>10</b> °C max <b>32.5</b> °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 110-127 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220-240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
zużycie energii	średnio <b>1120</b> W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP
Mac OS	Apple Mac OS od wersji 7.5
UNIX	Red Hat Linux od wersji 6.x, SuSE Linux od wersji 6.x, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10
inne	BM® OS/2 od wersji 3.0 (dostępne w Internecie), Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x, HP-UX 10.20, 11.x, MPE-iX

## Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 9040, przewód zasilający, kaseeta z tonerem, dokumentacja drukarki, nakładka na panel sterowania, dwa standardowe podajniki na 500 arkuszy, uniwersalny podajnik na 100 arkuszy,
----------	--

podajnik na 2000 arkuszy,  
możliwość wyboru odbiornika papieru,  
moduł automatycznego druku dwustronnego  
(zainstalowany),  
wbudowany serwer druku HP Jetdirect,  
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)

software płyta CD z oprogramowaniem do obsługi drukarki:  
Remote hardcopy management,  
HP disk management utility,  
HP common installer,  
HP Internet installer,  
HP disk image utility,  
HP common drivers,  
HP resource manager dla Macintosh,  
HP common installer dla Macintosh,  
HP Internet installer dla Macintosh,  
HP disk image utility dla Macintosh,  
HP common drivers Macintosh client,  
PPDs/PDES dla Macintosh,  
HP LaserJet utility dla Macintosh,  
czcionki dla Macintosh,  
pliki pomocy (tylko w wersji angielskiej) dla Macintosh

## Inne

---

panel sterowania	trzy diody kontrolne (LED), 10 klawiszy numerycznych
wyświetlacz LCD	graficzny dotykowy wyświetlacz (193 mm x 72 mm)
licencja użytkownika	nie
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy - w serwisie