



HP - LaserJet 9040n (Q7698A)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner C8543X (black) 43X	tonery	2 037.09 zł
HP - zestaw konserwacyjny (C9153A)	maintenance kity	3 433.05 zł

AKCESORIA

HP - zasobnik ze zszywkami (C8091A)	zszywki	204.32 zł
-------------------------------------	---------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
typ procesora	MIPS 20KC
szybkość procesora	533 MHz
miesięczne obciążenie	do 300000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 30000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	512 MB
poziom hałasu	max 72 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górny 1 mm dolny 1 mm lewy 1 mm prawy 1 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 216 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak podajnik na 2000 arkuszy, moduł druku dwustronnego
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 1100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3100 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 60 szt

ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 600 arkuszy 500 arkuszy wydrukiem do dołu, 100 arkuszy wydrukiem do góry
opcjonalny odbiornik papieru obsługiwane rodzaje nośników	folie do przeźroczy etykiety karton papier zwykły papier wstępnie zadrukowany papier firmowy papier dziurkowany papier kolorowy papier ekologiczny papier szorstki
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 B4 B5 B6 Executive

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5e PDF 1.3 xHTML PJL (Printer Job Language) PML (Printer Management Language)
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	80 wewnętrznych skalowalnych czcionek typu TrueType (HP PCL i emulacja HP Postscript level 3); dodatkowe czcionki dostępne za pośrednictwem pamięci DIMM

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics IEEE 1284 2x EIO Ethernet wewnętrzny serwer druku do sieci Ethernet 10/100 Base-TX
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wewnętrzne serwery druku Jetdirect Jetdirect wewnętrzne serwery druku HP Jetdirect
wspierane protokoły sieciowe	IPv6/IPsec opcjonalnie przez wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 635n

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 911 mm głębokość 789 mm wysokość 721 mm
waga produktu (netto)	ok. 69.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 83.1 kg
szerokość produktu	638 mm
głębokość produktu	600 mm
wysokość produktu	633 mm

Warunki Środowiskowe

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C
---	--------------------------

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-240V) 110 do 127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2) sieciowe AC (220-240V) 220 do 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)
typ zasilacza	wewnętrzny

zużycie energii średnio 1000 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows XP 64-bitowy, Windows Server 2003,
Mac OS	Macintosh OS 9, OS 10, Apple Mac OS wersja 8.6 i nowsze,
UNIX	Red Hat Linux wersja 6.x i nowsze, SuSE Linux wersja 6.x i nowsze, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (tylko systemy SPARC),
Inne	NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x, HP-UX 10.20, 11.x, IBM AIX wersja 3.2.5 i nowsze, MPE-iX

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP LaserJet 9040n, uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, dwa podajniki na 500 arkuszy, odbiornik papieru wydrukiem do góry, przewód zasilający, kasetę z tonerem, dokumentacja drukarki, nakładka na panel sterowania
software	sterowniki drukarki i oprogramowanie instalacyjne na płyce CD-ROM: HP PCL 5e, HP PCL 6, emulacja HP Postscript Level 3

Inne

panel sterowania	3 diody (LED) 4 przyciski sterujące oddzielne przyciski „Pomoc” oraz „Menu” 10 klawiszy numerycznych, oddzielny przycisk „Stop” 4-wierszowy wyświetlacz
------------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------