



HP - LaserJet Enterprise 600 M601n (CE989A)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|-------------------------------|--------|-----------|
| HP - toner CE390A (black) 90A | tonery | 979.76 zł |
|-------------------------------|--------|-----------|

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|---|--------|-----------|
| Lambda - toner zamiennik CE390A (black) LAM | tonery | 179.63 zł |
|---|--------|-----------|

| | | |
|---|--------|-----------|
| Printé - toner zamiennik CE390A (black) PRI | tonery | 303.21 zł |
|---|--------|-----------|

| | | |
|---|--------|-----------|
| Black Point - toner zamiennik CE390A nr 90 (black) BP | tonery | 496.33 zł |
|---|--------|-----------|

AKCESORIA

| | | |
|---|-----------|-------------|
| HP - podajnik papieru na 500 arkuszy (CE998A) | akcesoria | 1 622.42 zł |
|---|-----------|-------------|

| | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|
| HP - zestaw konserwacyjny (CF065A) | akcesoria | 1 765.97 zł |
|------------------------------------|-----------|-------------|

Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | tylko mono - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 9.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 1.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A4 |
| szybkość procesora | 800 MHz |
| miesięczne obciążenie | do 175000 stron |
| wydajność zasobnika startowego | do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 512 MB |
| maksymalna pamięć | 1024 MB |

Parametry Druku

| | |
|----------------------------------|---|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 43 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 8.5 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | nie (opcjonalnie) |
| marginesy | górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 90 g/m ² |
| maksymalna gramatura papieru | do 200 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 2 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| ręczne podawanie nośników | nie |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |

| | |
|--|--|
| maksymalna liczba podajników papieru | 6 |
| standardowa pojemność podajników | do 600 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 3600 arkuszy |
| ilość odbiorników papieru | 1 |
| pojemność odbiornika papieru | do 600 arkuszy |
| opcjonalny odbiornik papieru | tak |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | koperty etykiety karton folie etykiety nośniki niestandardowe papier kolorowy papier wstępnie zadrukowany papier zwykły papier dziurkowany papier ekologiczny papier szorstki papier o niskiej gramaturze |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) RA4 10 x 15 cm koperty (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO) |

Języki i Emulacje

| | |
|------------------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | PCL 5c PCL 6 PostScript 3 PDF v1.4 |
|------------------------------------|---|

Komunikacja

| | |
|--|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Ethernet Gigabit Ethernet 10/100/1000 |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | wireless ePrint |

Wymiary i Waga

| | |
|------------------------------|--|
| wymiary opakowania | szerokość 588 mm głębokość 540 mm wysokość 499 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 26.3 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 30.1 kg |
| szerokość produktu | 415 mm |
| głębokość produktu | 428 mm |
| wysokość produktu | 398 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|--|--------------------------------------|
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 15 °C max 32 °C |
|--|--------------------------------------|

Zasilanie

| | |
|-------------------------|--|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (napięcie nieokreślone) |
| zużycie energii | średnio 790 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows 7, Windows Vista, Windows XP (z dodatkiem SP2 lub nowszym), Windows Server 2003 (z dodatkiem SP1 lub nowszym), Windows Server 2008 (wszystkie wersje 32-bitowe i 64-bitowe), Windows Server 2008 R2 (wersja 64-bitowa) |
| Mac OS | Mac OS X v10.5, v10.6 |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|---|
| hardware | Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M601n, Wkład HP z czarnym tonerem (wydajność ok. 10 000 stron), Przewód zasilający z wtyczką zgiętą w prawo, Skrócona instrukcja obsługi, Ulotka z pomocą techniczną, Ulotka HP ePrint, Gwarancja (w wybranych obszarach), Wbudowany serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet, Podajnik wielofunkcyjny 1 na 100 arkuszy, podajnik 2 na 500 arkuszy |
| software | oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD |

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta