



## HP - LaserJet Enterprise 600 M602n (CE991A)

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CE390A (black) 90A	tonery	979.76 zł
HP - toner CE390X (black) 90X	tonery	1 637.40 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CE390A (black) LAM	tonery	179.63 zł
Printé - toner zamiennik CE390X (black) PRI	tonery	194.40 zł
Printé - toner zamiennik CE390A (black) PRI	tonery	303.21 zł
Black Point - toner zamiennik CE390A nr 90 (black) BP	tonery	496.33 zł
Black Point - toner zamiennik CE390X nr 90 (black) BP	tonery	723.82 zł

### AKCESORIA

HP - podajnik papieru na 500 arkuszy (CE998A)	akcesoria	1 622.42 zł
HP - zestaw konserwacyjny (CF065A)	akcesoria	1 765.97 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 225000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 24000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1024 MB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 50 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie

opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3600 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 600 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	koperty etykiety karton folie etykiety nośniki niestandardowe papier kolorowy papier wstępnie zadrukowany papier zwykły papier dziurkowany papier ekologiczny papier szorstki papier o niskiej gramaturze
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) RA4 10 x 15 cm koperty (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 PostScript 3 PDF v1.4
-----------------------------	---

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet Gigabit Ethernet 10/100/1000
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless ePrint

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 588 mm głębokość 633 mm wysokość 499 mm
waga produktu (netto)	ok. 23.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 27.5 kg
szerokość produktu	415 mm
głębokość produktu	508 mm
wysokość produktu	398 mm

## Warunki Środowiskowe

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32 °C
---	------------------------

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 820 W

Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** Windows 7,  
Windows Vista,  
Windows XP (z dodatkiem SP2 lub nowszym),  
Windows Server 2003 (z dodatkiem SP1 lub nowszym),  
Windows Server 2008 (wszystkie wersje 32-bitowe i  
64-bitowe),  
Windows Server 2008 R2 (wersja 64-bitowa)

**Mac OS** Mac OS X v10.5, v10.6

## Zawartość Opakowania

---

**hardware** drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M602n,  
Wkład HP z czarnym tonerem (wydajność ok. 10 000  
stron),  
Przewód zasilający z wtyczką zgiętą w prawo,  
Skrócona instrukcja obsługi,  
Ulotka z pomocą techniczną,  
Ulotka HP ePrint; Gwarancja (w

**software** oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD,

## Gwarancja

---

**on site** 12 miesięcy - naprawa u klienta