



HP - LaserJet Enterprise M725dn MFP (CF066A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

15 999.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CF214X (black) 14X	tonery	1 267.17 zł
-------------------------------	--------	-------------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CF214X (black) LAM	tonery	186.35 zł
---	--------	-----------

Printé - toner zamiennik CF214X (black) PRI	tonery	232.47 zł
---	--------	-----------

AKCESORIA

HP - podajnik papieru na 500 arkuszy (CF239A)	akcesoria	1 728.15 zł
---	-----------	-------------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 10000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 17500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
pojemność dysku twardego	320 GB
miesięczne obciążenie	do 200000 stron (A4)
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 41 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 2 mm dolny 2 mm lewy 2 mm prawy 2 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4

pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CCD
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF JPEG TIFF MTIFF XPS PDF/A
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 41 kopii/min (A4)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 199 g/m ²
ilość podajników w standardzie	4
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	100 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 2x 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4150 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 100 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 312 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 469.9 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier kolorowy papier firmowy papier o niskiej gramaturze papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier makulaturowy papier szorstki papier o wysokiej gramaturze papier dokumentowy karton koperty

	etykiety
	folie
	kalka techniczna
	pocztówki
	folie do przeźroczy
obsługiwane formaty nośników	A3
	A4
	B4 (JIS)
	B5 (JIS)
	A4-R
	A5
	A6
	B6 (JIS)
	100 x 150 mm
	130 x 180 mm
	koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5 PDF
emulacja	Postscript 3
czcionki i znaki	105 wbudowanych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL 92 czcionki skalowalne wewnętrznie w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol EUR) 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType) 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista 8 (Calibri, Cambria)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000T) Foreign USB Host (2.0 Hi-Speed)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP ePrint, Apple AirPrint, Certyfikat Mopria)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	760 mm
głębokość opakowania	745 mm
wysokość opakowania	832 mm
waga produktu (netto)	ok. 54.11 kg
waga w opakowaniu	ok. 68.6 kg
szerokość produktu	614 mm (maks. 865 mm)
głębokość produktu	649 mm (maks. 989 mm)
wysokość produktu	609 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 890 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy)
Mac OS	Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion
UNIX	Linux Unix Citrix
inne	Novell

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise M725dn, Wkład z czarnym tonerem HP (~10 000 stron), Dokumentacja i oprogramowanie drukarki na płycie CD, Instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej, karta gwarancyjna, Przewód zasilający, 2x250-sheet podajnik
software	Instalator Windows, oddzielny sterownik HP PCL 6, Mac Software Link to Web (sterownik emulacji Postscript i Installer on Web). Uwaga: w zestawie brak oprogramowania do Mac

Inne

panel sterowania	Ekran dotykowy LCD 20,3 cm (kolorowy, graficzny), obrotowy wyświetlacz (regulowany kąt), podświetlany przycisk Home (do szybkiego powrotu do menu głównego), port Easy Access USB, gniazdo integracji sprzętu
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------