



HP - LaserJet Enterprise M506X (F2A70A)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CF287A (black) 87A	tonery	1 217.27 zł
HP - toner CF287X (black) 87X	tonery	1 634.52 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CF287X (black) LAM	tonery	141.59 zł
Ecojet - toner zamiennik CF287X (black) ECO	tonery	182.53 zł
Printé - toner zamiennik CF287X (black) PRI	tonery	332.10 zł
Printé - toner zamiennik CF287A (black) PRI	tonery	561.63 zł
Black Point - toner zamiennik CF287A (black) BP OHI GREEN	tonery	669.74 zł
Black Point - toner zamiennik CF287A (black) BP	tonery	685.63 zł
Black Point - toner zamiennik CF287X (black) BP	tonery	702.44 zł

AKCESORIA

HP - serwer druku Jetdirect 3000w NFC/Wireless (J8030A)	akcesoria	399.00 zł
HP - dysk twardy Secure High-Performance (B5L29A)	akcesoria	2 599.00 zł
HP - pamięć operacyjna 1 GB DDR3 DIMM, moduł 90-pinowy (G6W84A)	akcesoria	2 135.77 zł
HP - podajnik dodatkowy (F2A72A)	akcesoria	785.72 zł
HP - szafka do drukarki (F2A73A)	akcesoria	2 094.08 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	1200 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 18000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5.9 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	górný 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 200 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 1200 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2300 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier bond papier kolorowy papier zwykły papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier szorstki papier makulaturowy koperty etykiety karton folie do przezroczycy papier firmowy
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 pocztówki (JIS pojedyncze i podwójne) 100 x 150 mm koperty (DL, C5, C6, B5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5 (sterownik HP PCL 5 dostępny jedynie do pobrania z Internetu) PDF (1.7 bezpośredni druk plików)
emulacja	Postscript 3
czcionki i znaki	105 wewnętrznych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL 92 wewnętrzne czcionki skalowalne w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol EUR) 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono World Type) 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista/8 (Calibri, Cambria)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T) USB (2.0 Hi-Speed) NFC (Touch-to-Print)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP ePrint, Apple AirPrint, Certyfikat Mopria, Technologia NFC Touch-to-Print, Wireless Direct Printing)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość: 564 mm głębokość: 498 mm wysokość: 713 mm
waga produktu (netto)	ok. 15.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 22.1 kg
szerokość produktu	418 mm
głębokość produktu	376 mm (maks. 639 mm)
wysokość produktu	481 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 30 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (200-240V)
zużycie energii	średnio 741.98 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie wersje systemu Windows 10 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 7 32-bit i 64-bit, wszystkie wersje systemu Windows Vista 32-bit (Home Basic, Premium, Professional itp.) Wszystkie wersje systemu Windows 10 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 7 32-bit i 64-bit, wszystkie wersje systemu Windows Vista 32-bit i 64-bit (Home Basic, Premium, Professional itd.)
Mac OS	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite (sterowniki druku HP są dostępne na stronie HP i w Apple Store)
UNIX	Linux: (SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x))
Inne	Mobile OS (iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT)

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka HP LaserJet Enterprise M506x, Startowy wkład laserowy HP, czarny (do 6000 stron), Płyty CD z oprogramowaniem i dokumentacją elektroniczną, Karty gwarancyjne, Sprostowania, HIGS, Podajnik na 550 arkuszy
----------	--

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm (4,3')
------------------	---

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------