



HP - LaserJet Enterprise M551xh (CF083A)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CE400A (black) 507A	tonery	820.59 zł
HP - fuser (CE506A)	fusery	877.91 zł
HP - toner CE400X (black) 507X	tonery	1 136.58 zł
HP - toner CE402A (yellow) 507A	tonery	1 223.19 zł
HP - toner CE401A (cyan) 507A	tonery	1 258.44 zł
HP - toner CE403A (magenta) 507A	tonery	1 258.44 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CE401A (cyan) PRI	tonery	173.43 zł
Printé - toner zamiennik CE402A (yellow) PRI	tonery	173.43 zł
Printé - toner zamiennik CE403A (magenta) PRI	tonery	173.43 zł
Printé - toner zamiennik CE400X (black) PRI	tonery	182.66 zł
Lambda - toner zamiennik CE403A (magenta) LAM	tonery	252.01 zł
Lambda - toner zamiennik CE401A (cyan) LAM	tonery	262.00 zł
Lambda - toner zamiennik CE402A (yellow) LAM	tonery	264.62 zł
Lambda - toner zamiennik CE400A (black) LAM	tonery	267.24 zł
Lambda - toner zamiennik CE400X (black) LAM	tonery	308.24 zł
Black Point - toner zamiennik CE400A (black) BP	tonery	495.41 zł
Black Point - toner zamiennik CE401A (cyan) BP	tonery	640.97 zł
Black Point - toner zamiennik CE402A (yellow) BP	tonery	640.97 zł
Black Point - toner zamiennik CE403A (magenta) BP	tonery	640.97 zł
Black Point - toner zamiennik CE400X (black) BP	tonery	672.34 zł

AKCESORIA

HP - podajnik papieru na 500 arkuszy (CF084A)	akcesoria	1 711.24 zł
HP - szafka do drukarki (CF085A)	akcesoria	1 745.69 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.66 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	72.66 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	10.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	ARM Corte - A8
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 5500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 11000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB

maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	250 GB
poziom hałasu	max 66 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 32 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 1100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1100 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier bond papier ekologiczny papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier błyszczący (o średniej gramaturze) papier błyszczący (o wysokiej gramaturze) papier o wysokiej gramaturze papier błyszczący (o bardzo wysokiej gramaturze) karton karton (błyszczący) folie (kolorowa) etykiety papier wstępnie zadrukowany papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier kolorowy papier szorstki folie (matowa)
obsługiwane formaty nośników	A4 RA4 B5 (JIS) B6 (JIS) 10 x 15 cm A6 C5 C6 koperty DL

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5c PostScript 3 PDF
czcionki i znaki	105 wewnętrznych skalowanych czcionek TrueType w języku HP PCL, 92 wewnętrzne skalowane czcionki w emulacji HP Postscript Level 3 (zawierają symbol euro); 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType); 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista 2.0 dodatkowe czcionki można wgrać z kartach pamięci oferowanych przez dostawców zewnętrznych 1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless EIO Front USB

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 755 mm głębokość 600 mm wysokość 725 mm
waga produktu (netto)	ok. 42.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 48 kg
szerokość produktu	514 mm
głębokość produktu	491 mm
wysokość produktu	565 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 605 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows Vista, Windows XP (z dodatkiem SP2 lub nowszym), Windows Server 2003 (z dodatkiem SP1 lub nowszym), Windows Server 2008 (wszystkie wersje 32-bitowe i 64-bitowe), Windows Server 2008 R2 (wersja 64-bitowa)
Mac OS	Mac OS X v10.5, v10.6
UNIX	Linux, UNIX

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh, cztery zainstalowane fabrycznie wkłady z tonerem HP LaserJet (wydajność ok. 5500 tys. stron czarno-białych i ok. 6000 stron kolorowych), moduł do zbierania zużytego toneru; dołączona dokumentacja (Skrócona instrukcja obsługi), kabel zasilający, Wbudowany serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet;
----------	--

Gniazdo do integracji sprzętu,
Podajnik wielofunkcyjny 1 na 100 arkuszy,
podajnik 2 na 500 arkuszy;
podajnik 3 na grubsze nośniki o pojemności 500 arkuszy,
wbudowany moduł automatycznego druku
dwustronnego,
Bezpieczny, wydajny dysk twardy HP EIO (z
szyfrowaniem AES 128),
przedni port USB
software sterowniki i dokumentacja na płycie CD

Inne

panel sterowania Czterowierszowy kolorowy wyświetlacz graficzny, 3 diody sygnalizacyjne (Attention (Uwaga), Data (Dane), Ready (Gotowość)), 7 przycisków (Help (Pomoc), Menu (Menu), OK (OK), Stop (Zatrzymaj), Back (Wstecz), Down (W dół), Up (W górę))

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta