



HP - LaserJet Enterprise M607dn (K0Q15A)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CF237A (black) 37A	tonery	997.35 zł
HP - zestaw konserwacyjny (L0H25A)	maintenance kity	1 873.98 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CF237A (black) PRI	tonery	459.41 zł
Lambda - toner zamiennik CF237A (black) LAM	tonery	477.93 zł
Black Point - toner zamiennik CF237A (black) BP	tonery	632.49 zł

AKCESORIA

HP - akcesorium łączności BLE/NFC/bezprzewodowej do HP Jetdirect 3100w (3JN69A)	akcesoria	299.00 zł
HP - podajnik kopert na 75 arkuszy (L0H21A)	akcesoria	1 516.13 zł
HP - podajnik papieru na 550 arkuszy (L0H17A)	akcesoria	1 569.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	1200 MHz
miesięczne obciążenie	do 250000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 11000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 11000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1536 MB (Maksymalnie 1,5 GB pamięci przy zainstalowanej opcjonalnej pamięci DIMM o pojemności 1 GB)
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 52 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5.4 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 4.3 mm Dolny: 4.3 mm Lewy: 4.3 mm Prawy: 4.3 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 199 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 199 g/m ²

ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4400 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy (opcja rozszerzenia)
opcjonalny odbiornik papieru	tak (Opcjonalny 5-pojemnikowy zszywacz/układacz)
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier bond papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier kartonowy papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier kolorowy papier szorstki etykiety papier firmowy koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 RA4 B5 (JIS) B6 (JIS) 100 x 150 mm Oficio (216 x 340 mm) 16K A5-R pocztówki (JIS pojedyncze i podwójne) koperty (C5, B5, C6, DL ISO)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5 (sterownik HP PCL 5 dostępny jedynie do pobrania z Internetu) PDF (1.7 - druk bezpośredni) Apple AirPrint
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	105 wbudowanych czcionek TrueType skalowalnych w sterowniku HP PCL, 92 czcionki skalowalne wewnątrz w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol euro), 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType), 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista 8 (Calibri, Cambria)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) 2x USB Host (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000T)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless NFC
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP ePrint, Apple AirPrint, Certyfikat Mopria)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	597 mm
głębokość opakowania	497 mm
wysokość opakowania	539 mm
waga produktu (netto)	ok. 21.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 27.2 kg
szerokość produktu	431 mm
głębokość produktu	466 mm (maks. 1040 mm)
wysokość produktu	380 mm (maks. 453 mm)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 780 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 — wszystkie wersje 32/64-bitowe (z wyjątkiem systemu RT dla tabletów), Windows 7 — wszystkie wersje 32/64-bitowe, Windows 8/8.1 — wszystkie wersje 32/64-bitowe (z wyjątkiem systemu RT dla tabletów), Windows Vista — wszystkie wersje 32-bitowe (Home Basic, Premium, Professional itp.), Windows XP SP3 wersje 32-bitowe (XP Home, XP Pro itp.)
Mac OS	OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 El Capitan, OS X 10.11 Yosemite
UNIX	Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), UNIX
Inne	Android

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka HP LaserJet Enterprise M607dn, Oryginalny wkład HP LaserJet z czarnym tonerem (do 11 000 stron), Płyta CD ze sterownikami i dokumentacją, Dokumentacja (instrukcja instalacji sprzętu), Przewód zasilający
software	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 (XPS) Printer Driver, HP Software Installer/Uninstaller, Mac OS Welcome Screen (directs users to http://www.123.HP.com or OS App Source for printer software), online user manuals

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD QVGA o przekątnej 6,86 cm (2,7 cala) (kolorowy), obrotowy (regulowany kąt)
-------------------------	--

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
----------------	---------------------------------