



HP - LaserJet Enterprise M608dn (K0Q18A)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|------------------------------------|------------------|-------------|
| HP - toner CF237A (black) 37A | tonery | 997.35 zł |
| HP - toner CF237X (black) 37X | tonery | 1 529.98 zł |
| HP - zestaw konserwacyjny (L0H25A) | maintenance kity | 1 873.98 zł |
| HP - toner CF237Y (black) 37Y | tonery | 2 115.66 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|---|--------|-------------|
| Printé - toner zamiennik CF237A (black) PRI | tonery | 459.41 zł |
| Lambda - toner zamiennik CF237A (black) LAM | tonery | 477.93 zł |
| Black Point - toner zamiennik CF237A (black) BP | tonery | 632.49 zł |
| Lambda - toner zamiennik CF237X (black) LAM | tonery | 677.19 zł |
| Black Point - toner zamiennik CF237X (black) BP | tonery | 773.63 zł |
| Black Point - toner zamiennik CF237Y (black) BP | tonery | 1 240.23 zł |

AKCESORIA

| | | |
|---|-----------|-------------|
| HP - akcesorium łączności BLE/NFC/bezprzewodowej do HP Jetdirect 3100w (3JN69A) | akcesoria | 299.00 zł |
| HP - podajnik kopert na 75 arkuszy (L0H21A) | akcesoria | 1 516.13 zł |
| HP - podajnik papieru na 550 arkuszy (L0H17A) | akcesoria | 1 569.00 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| miejsce użytkowania | korporacja |
| przeznaczenie do druku | tylko mono - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 5.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 2.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A4 |
| szybkość procesora | 1200 MHz |
| miesięczne obciążenie | do 275000 stron |
| wydajność zasobnika startowego | do 11000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 41000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 512 MB |
| maksymalna pamięć | 1536 MB (przy zainstalowanej opcjonalnej pamięci DIMM o pojemności 1 GB) |
| pojemność dysku twardego | 0 GB |
| poziom hałasu | max 55 dB |

Parametry Druku

| | |
|----------------------------------|---|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 61 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 5.4 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | Górny: 4.3 mm Dolny: 4.3 mm Lewy: 4.3 mm Prawy: 4.3 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|--|---|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 120 g/m² |
| maksymalna gramatura papieru | do 199 g/m² |
| ilość podajników w standardzie | 2 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| ręczne podawanie nośników | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| maksymalna liczba podajników papieru | 6 |
| standardowa pojemność podajników | do 650 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 4400 arkuszy |
| pojemność podajnika (koperty) | do 10 szt |
| ilość odbiorników papieru | 1 |
| pojemność odbiornika papieru | do 500 arkuszy (opcja rozszerzenia) |
| opcjonalny odbiornik papieru | tak (Opcjonalny 5-pojemnikowy zszywacz/układarka) |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier bond papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier kartonowy papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier kolorowy papier szorstki etykiety papier firmowy koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 RA4 B5 (JIS) B6 (JIS) 100 x 150 mm Oficio (216 x 340 mm) 16K pocztówki (JIS pojedyncze i podwójne) A5-R koperty (C5, B5, C6, DL ISO) |

Języki i Emulacje

| | |
|------------------------------------|--|
| standardowe języki drukarki | PCL 6 PCL 5 (sterownik HP PCL 5 dostępny jedynie do pobrania z Internetu) PDF (1.7 - bezpośredni druk) Apple AirPrint |
| emulacja | PostScript 3 |
| czcionki i znaki | 105 wbudowanych czcionek TrueType skalowalnych w sterowniku HP PCL, 92 czcionki skalowalne wewnątrz w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol euro), 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType), 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista 8 (Calibri, Cambria) |

Komunikacja

| | |
|--|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie (opcja) |
| NFC | nie (opcja) |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed) 2x USB Host (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000 Base-TX) |

| | |
|--------------------------------------|--|
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Wireless NFC |
| drukowanie z chmury | nie |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (HP ePrint, Apple AirPrint, Certyfikat Mopria) |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|------------------------|
| szerokość opakowania | 597 mm |
| głębokość opakowania | 497 mm |
| wysokość opakowania | 539 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 21.6 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 27.2 kg |
| szerokość produktu | 431 mm |
| głębokość produktu | 466 mm (maks. 1040 mm) |
| wysokość produktu | 380 mm (maks. 453 mm) |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|--------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % max 90 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 15 °C max 32.5 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| zużycie energii | średnio 780 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows 10 — wszystkie wersje 32/64-bitowe (z wyjątkiem systemu RT dla tabletów), Windows 7 — wszystkie wersje 32/64-bitowe, Windows 8/8.1 — wszystkie wersje 32/64-bitowe (z wyjątkiem systemu RT dla tabletów), Windows Vista — wszystkie wersje 32-bitowe (Home Basic, Premium, Professional itp.), Windows XP SP3 wersje 32-bitowe (XP Home, XP Pro itp.) |
| Mac OS | OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 El Capitan, OS X 10.11 Yosemite |
| UNIX | Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), Unix |
| Inne | Android |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|--|
| hardware | Drukarka HP LaserJet Enterprise M608dn, Oryginalny wkład HP LaserJet z czarnym tonerem (11 000 stron), Płyta CD ze sterownikami i dokumentacją, Dokumentacja (instrukcja instalacji sprzętu), Przewód zasilający |
| software | HP Connected, HP Device Experience (DXP), sterownik drukarki HP PCL 6 (XPS), instalator/deinstalator oprogramowania HP, ekran powitalny Mac OS (kieruje użytkowników do strony http://www.123.HP.com lub OS App Source z oprogramowaniem drukarki), instrukc |

Inne

| | |
|------------------|--|
| panel sterowania | Wyświetlacz LCD QVGA o przekątnej 6,86 cm (2,7 cala) (kolorowy), obrotowy (regulowany kąt) |
|------------------|--|

Gwarancja

| | |
|---------|---------------------------------|
| on site | 12 miesięcy - naprawa u klienta |
|---------|---------------------------------|