



HP - LaserJet Enterprise M806dn (CZ244A)

Drukarki - laserowe mono

cena brutto

18 355.86 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CF325X (black) 25X	tonery	1 637.40 zł
HP - fuser (C2H57A)	fusery	3 256.43 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik CF287A (black) BP OH! GREEN	tonery	669.74 zł
---	--------	-----------

AKCESORIA

HP - adapter wireless/NFC (J8029A)	akcesoria	267.66 zł
HP - bezprzewodowy serwer druku USB Jetdirect 2700w (J8026A)	akcesoria	1 339.15 zł
HP - moduł do tworzenia/wykańczania broszur (CZ285A)	akcesoria	17 830.95 zł
HP - odbiornik ze zszywaczem (CZ994A)	akcesoria	13 852.14 zł
HP - zszywacz z odbiornikiem i dziurkaczem 2/4 (CZ996A)	akcesoria	17 123.40 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.25 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 300000 stron (A4)
wydajność zasobnika startowego	do 34500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 34500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
pojemność dysku twardego	8 GB (SSD)
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 56 stron A4/min (do 28 str./min)
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4

standardowa pojemność podajników	do 1100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4100 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 100 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 600 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 312 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 191 mm max 470 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond papier kolorowy papeteria firmowa papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier makulaturowy papier szorstki etykiety karton folie przezroczyste
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 RA3 B4 B5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 PDF (1.4 bezpośredni druk plików)
emulacja	Postscript 3
czcionki i znaki	105 wewnętrznych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL 92 wewnętrzne, skalowalne czcionki w emulacji HP Postscript poziomu 3. (wbudowany symbol Euro) 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType) 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista 8 (Calibri, Cambria)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet 10/100/1000T 2x USB Host (2.0 Hi-Speed)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless NFC (HP Jetdirect 2800 z modułem NFC i łączności bezprzewodowej) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP ePrint, Apple AirPrint, Certyfikat Mopria, Aplikacje mobilne)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	856 mm
głębokość opakowania	760 mm
wysokość opakowania	978 mm
waga produktu (netto)	ok. 76.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 88.84 kg
szerokość produktu	1095 mm (maks. 1390 mm)
głębokość produktu	648 mm
wysokość produktu	1040 mm (maks. 655 mm)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1000 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 lub nowsza wersja) (32-bit/64-bit)
Mac OS	Mac OS X wersja 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion
UNIX	Linux Unix Citrix
Inne	Android (android.com), Novell

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka HP LaserJet M806dn, Wkład z czarnym tonerem HP LaserJet (do 34 500 stron), Instrukcja instalacji sprzętu, Ulotka dot. pomocy technicznej, Karta gwarancyjna, Dokumentacja i sterownik drukarki na płycie CD, Przewód zasilania
software	Dedykowany sterownik drukarki HP PCL 6, Mac SW Link to Web (Mac Installer), Instalator Windows

Inne

panel sterowania	Ekran dotykowy LCD o przekątnej 10,9 cm (4,3") (kolorowy, graficzny)
------------------	--

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------