



HP - LaserJet M1522n MFP (CC372A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CB436A (black) 36A	tonery	393.60 zł
HP - toner CB436AD (2x black) 36A	tonery	798.25 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CB436A.No36A (black) ECO	tonery	58.55 zł
Printé - toner zamiennik CB436A (black) PRI	tonery	58.86 zł
Lambda - toner zamiennik CB436, CRG-713 (black) nr 36 LAM	tonery	75.53 zł
Black Point - toner zamiennik CB436A, CRG713 (black) BP	tonery	184.29 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 8000 stron
typ procesora	Motorola Coldfire V5e
szybkość procesora	450 MHz
poziom hałasu	max 68 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 23 stron A4/min tryb normal
czas do wydruku pierwszej strony	do 9.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
--	------------

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9

skanowanie do plików w formacie **JPEG,
TIF,
BMP,
GIF,
PDF,
PNG**

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi
szybkość kopiowania do 23 kopii/min
zakres skalowania min 25 %
max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii 99
automatyczne kopiowanie dwustronne nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 163 g/m²
ilość podajników w standardzie 3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF) 50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze nie
opcjonalny podajnik papieru nie
pojemność głównego podajnika papieru do 260 arkuszy
maksymalna pojemność podajników do 310 arkuszy
pojemność odbiornika papieru do 125 arkuszy
możliwość drukowania kopert tak
pojemność podajnika (koperty) do 10 sztuk
pojemność podajnika (folia) do 10 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 76 mm
max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość) min 127 mm
max 381 mm
obsługiwane rodzaje nośników Papier:
bond,
kolorowy,
wysoko- i niskogramaturowy,
firmowy,
zwykły,
wstępnie zadrukowany,
dziurkowany,
ekologiczny,
szorstki
koperty,
przeźroczka,
etykiety,
kartony
obsługiwane formaty nośników A4,
A5,
B5,
C5,
C6,
DL,
16K

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 6
PCL 5
emulacja Postscript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0
Ethernet 10/100Base-T

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 600 mm głębokość 500 mm wysokość 505 mm
waga produktu (netto)	ok. 11 kg
waga w opakowaniu	ok. 15.6 kg
szerokość produktu	496 mm
głębokość produktu	406 mm
wysokość produktu	402 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2,6 A
zużycie energii	średnio 410 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Media Center, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, XP Tablet PC
Mac OS	Mac OS X 10.3 lub nowszy
UNIX	RED HAT Linux 6.x lub nowszy, SUSE Linux 6.x lub nowszy, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10
inne	Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, HP-UX 10.20, 11.x AIX 3.2.5 lub nowszy, MPE-iX, Citrix MetaFrame, Terminal Services

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M1522n, kabel zasilania, kasetka HP LaserJet z czarnym tonerem (o średniej wydajności 1000 standardowych stron), instrukcja uruchomienia, ulotka informująca o pomocy technicznej, nakładka na panel przedni, podajnik na 250 arkuszy, podstawa automatycznego podajnika dokumentów,
software	plyta CD z oprogramowaniem urządzenia i elektronicznym podręcznikiem użytkownika, oprogramowanie do rozpoznawania tekstu Readiris PRO

Inne

panel sterowania	przyciski alfanumeryczne, przyciski nawigacyjne i 2 diody LED (konfiguracja, w górę, ok, w dół, cofnij, anuluj), przyciski kopiowania (start kopiowania, zmniejszenie/powiększenie, jaśniej/ciemniej, jakość, liczba kopii), 2 przyciski skanowania (start skanowania, skanuj do)
wyświetlacz LCD	dwuwierszowy
IPP	nie

dysk twardy (HDD) nie
drukowanie znaków wodnych nie

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie