



## HP - LaserJet M1522nf MFP (CB534A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CB436A (black) 36A	tonery	393.60 zł
HP - toner CB436AD (2x black) 36A	tonery	798.25 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CB436A.No36A (black) ECO	tonery	58.55 zł
Printé - toner zamiennik CB436A (black) PRI	tonery	58.86 zł
Lambda - toner zamiennik CB436, CRG-713 (black) nr 36 LAM	tonery	75.53 zł
Black Point - toner zamiennik CB436A, CRG713 (black) BP	tonery	184.29 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	19.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	2.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	laserowa monochromatyczna
<b>format</b>	A4
<b>drukowanie poufne</b>	nie
<b>wydajność tonera startowego</b>	do 1000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego</b>	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	nie
<b>standardowa pamięć</b>	64 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	64 MB
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 8000 stron
<b>typ procesora</b>	Motorola Coldfire V5e
<b>szybkość procesora</b>	450 MHz
<b>poziom hałasu</b>	max 68 dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	1200 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 23 stron A4/min tryb normal
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do 9.5 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	nie
<b>marginesy</b>	górnym 4 mm dolnym 4 mm lewym 4 mm prawym 4 mm

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	tak
<b>modem</b>	33.6 kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. 3 s/stronę A4
<b>pamięć faksu</b>	do 300 stron A4 w czerni
<b>faksowanie w kolorze</b>	nie
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	tak
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	tak
<b>wysyłanie grupowe</b>	tak

typ linii telefonicznej analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9
skanowanie do plików w formacie	JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 23 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 260 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 310 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 125 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 10 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 381 mm
obsługiwane rodzaje nośników	Papier: bond, kolorowy, wysoko- i niskogramaturowy, firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki koperty, przeźrocza, etykiety, kartony
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16K

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5
emulacja	Postscript 3

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100Base-T

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 600 mm głębokość 500 mm wysokość 505 mm
waga produktu (netto)	ok. 11 kg
waga w opakowaniu	ok. 15.6 kg
szerokość produktu	496 mm
głębokość produktu	406 mm
wysokość produktu	402 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32.5 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2,6 A
zużycie energii	średnio 410 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Media Center, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, XP Tablet PC
Mac OS	Mac OS X 10.3 lub nowszy
UNIX	RED HAT Linux 6.x lub nowszy, SUSE Linux 6.x lub nowszy, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10
inne	Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, HP-UX 10.20, 11.x AIX 3.2.5 lub nowszy, MPE-iX, Citrix MetaFrame, Terminal Services

## Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M1522nf, kabel zasilania, kaseta HP LaserJet z czarnym tonerem (o średniej wydajności 1000 standardowych stron), instrukcja uruchomienia, ulotka informująca o pomocy technicznej, nakładka na panel przedni, podajnik na 250 arkuszy, podstawa automatycznego podajnika dokumentów, przewód telefoniczny
software	plyta CD z oprogramowaniem urządzenia i elektronicznym podręcznikiem użytkownika,

**Inne**

---

panel sterowania	przyciski alfanumeryczne, przyciski nawigacyjne i 2 diody LED (konfiguracja, w górę, ok, w dół, cofnij, anuluj), przyciski kopiowania (start kopiowania, zmniejszenie/powiększenie, jaśniej/ciemniej, jakość, liczba kopii), 2 przyciski skanowania (start skanowania, skanuj do)
wyświetlacz LCD	dwuwierszowy
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

**Gwarancja**

---

service 12 miesięcy - w serwisie