



HP - LaserJet M2727nf (CB532A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner Q7553A (black) 53A	tonery	653.67 zł
HP - toner Q7553X (black) 53X	tonery	1 207.69 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik Q7553A, CRG715 (black) PRI	tonery	67.16 zł
Lambda - toner zamiennik Q7553A (black) LAM	tonery	72.57 zł
Printé - toner zamiennik Q7553X, CRG715H (black) PRI	tonery	84.38 zł
Lambda - toner zamiennik Q7553X, CRG-715H (black) nr 53X LAM	tonery	102.82 zł
Black Point - toner zamiennik Q7553APLUS, CRG-715 (black) BP	tonery	205.74 zł
Black Point - toner zamiennik Q7553XPLUS, CRG-715H (black) BP	tonery	359.93 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	17.25 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 7000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	320 MB
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
typ procesora	Motorola Coldfire V5e
szybkość procesora	450 MHz
poziom hałasu	max 69 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 26 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 600 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie

kompresja	256
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9
skanowanie do plików w formacie	JPEG, TIFF, BMP, GIF, PDF, PNG

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 26 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 300 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 125 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: bond, kolorowy, wysoko- i niskogramaturowy, firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki koperty, przeźroczna, etykiety, kartony
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, B5 (JIS),

C5,
DL,
16K,
Postcard (JIS),
Double Postcard (JIS)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5e
emulacja	Postscript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 2.0 Ethernet 10/100 10/100Base-T

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 17.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 20.9 kg
szerokość produktu	500 mm
głębokość produktu	406 mm
wysokość produktu	457 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 32.5 %
---	------------------------

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110–240V) 110–127 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 4,5 A; 220-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,6 A
zużycie energii	średnio 410 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Media Center, Windows XP, Professional, Windows XP Professional x64, Windows XP Tablet PC
Mac OS	Mac OS X 10.3 lub nowszy
UNIX	RED HAT Linux 6.x lub nowszy, SUSE Linux 6.x lub nowszy, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10
inne	Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, HP-UX 10.20, 11.x; AIX 3.2.5 lub nowszy; MPE-iX, Citrix MetaFrame, Terminal Services

Zawartość Opakowania

hardware	HP LaserJet M2727nf MFP, przewody zasilające, kasetka z czarnym tonerem HP LaserJet Q7553A, podręczny przewodnik, ulotka informująca o wsparciu, płyty CD z oprogramowaniem urządzenia i elektroniczną instrukcją użytkownika, nakładka na panel sterowania bsługa automatycznego podajnika dokumentów, kable telefoniczne
----------	--

Inne

panel sterowania	przyciski alfanumeryczne, przyciski nawigacyjne i 3 diody LED (Konfiguracja, W lewo, Enter, W prawo, Anuluj), przyciski faksu i 1 dioda LED (Zaczynj faksowanie, Książka telefoniczna, Ilość, Rozdzielczość, przyciski szybkiego wybierania, Shift) przyciski kopiowania i 2 diody LED (Zaczynj kopiowanie, 2-stronne, Zmniejsz/Powiększ, Jaśniej/Ciemniej, Układaj, Jakość, Papier, Liczba kopii, bieżące ustawienia) 2 przyciski skanowania (Zaczynj skanowanie, Skanuj do)
wyświetlacz LCD	dwuwierszowy
licencja użytkownika	nie
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie