



HP - LaserJet M3027 MFP (CB416A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner Q7551A (black) 51A	tonery	869.94 zł
-------------------------------	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik Q7551A (black) PRI	tonery	105.23 zł
---	--------	-----------

Lambda - toner zamiennik Q7551A (black) nr 51 LAM	tonery	115.20 zł
---	--------	-----------

Printé - toner zamiennik Q7551X (black) PRI	tonery	178.69 zł
---	--------	-----------

Black Point - toner zamiennik Q7551A (black) BP	tonery	308.69 zł
---	--------	-----------

Black Point - toner zamiennik Q7551X (black) BP	tonery	497.99 zł
---	--------	-----------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego	do 6500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
typ procesora	MIPS wbudowany w niestandardowym układzie ASIC HP
szybkość procesora	400 MHz
poziom hałasu	max 65 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginasy	górný 1 mm dolny 2 mm lewy 1 mm prawy 1 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
--	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 1200 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF

JPEG
PDF

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 25 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	1000
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 199 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1100 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 50 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier (zwykły, fotograficzny, do banerów) koperty etykiety karty (indeksowe, okolicznościowe) folie do przezroczystości
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 (JIS) Executive (JIS)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5 PDF 1.4
emulacja	Postscript 3
czcionki i znaki	80 skalowalnych czcionek TrueType

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 2.0 EIO wbudowany serwer druku HP Jetdirect Jetdirect 10/100Base-T FIH Foreign Interface Harness
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	bezprowadowy adapter HP Bluetooth do drukarki i komputera bt450 (Q6398A) bezprowadowy adapter HP Bluetooth do drukarki HP bt400 (Q6399A) karta sieciowa HP Jetdirect Jetdirect 635n z obsługą protokołów IPv6/IPsec Jetdirect 625n do sieci Gigabit Ethernet Jetdirect 620n do sieci Fast Ethernet Jetdirect ew2400 802.11g do sieci bezprzewodowej Jetdirect en3700 do sieci Fast Ethernet HP Jetdirect 175x do sieci Fast Ethernet

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 600 mm
--------------------	------------------

	głębokość 630 mm
	wysokość 670 mm
waga produktu (netto)	ok. 27.56 kg
waga w opakowaniu	ok. 31.88 kg
szerokość produktu	426 mm
głębokość produktu	485 mm
wysokość produktu	530 mm

Warunki Środowiskowe

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32.5 °C
--	--

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220–240V) 60 Hz (+/- 2 Hz), 7.5 A; 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4.5 A
zużycie energii	średnio 1265 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Windows XP Home Windows XP Professional Windows XP Professional x64 Edition Windows Server 2003
Mac OS	Mac OS w wersji 8.6 lub nowszej
inne	RED HAT Linux 6.x, 7.x, 8.x, 9.x SUSE Linux 6.x, 7.x, 9.x HP UX 10.20, 11.x, 11i Solaris 2.5x, 2.6, 2.7, 2.8 (tylko systemy SPARC) IBM AIX 3.2.5 lub nowszy MPE-iX,

Zawartość Opakowania

hardware	HP LaserJet M3027 MFP (z dyskiem twardym), wkład drukujący, ulotka na temat pomocy technicznej, kabel zasilania, nakładki na panel sterowania, dysk
software	CD ze sterownikami

Inne

wyświetlacz LCD	wyświetlacz LCD z matrycą STN 640 x 240 i podświetleniem CCFL, ekran dotykowy
licencja użytkownika	nie
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------