



HP - LaserJet M5035x MFP (Q7830A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner Q7570A (black) 70A tonery 1 247.71 zł

AKCESORIA

HP - zasobnik ze zszywkami (C8091A) zszywki 204.32 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego	do 15000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak Tryb Economode (oszczędność do 50% tonera przy rozdzielczości 600 dpi)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
typ procesora	MIPS wbudowany w niestandardowym układzie ASIC HP
szybkość procesora	460 MHz
poziom hałasu	max 66 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 2 mm dolny 2 mm lewy 2 mm prawy 2 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak

typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF JPG TIFF MTIFF
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	skanowanie w kolorze dokumentów w formacie do A3

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 35 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	1000
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 120 g/m ²
ilość podajników w standardzie	4
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 1100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2100 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 200 sztuk
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny podstawowy banery papier wstępnie zadrukowany (z nagłówkami) papier dziurkowany papier ekologiczny z wtórnego przerobu koperty etykiety karty (indeksowe, okolicznościowe) folie do przeźroczy
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 B4 B5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5 PDF 1.4
emulacja	Postscript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
-----------------------------	-----

wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	port wbudowanego serwera druku HP Ethernet Jetdirect 10/100Base-T FIH Foreign Interface Harness USB 2.0 (typ A dla podłączania akcesoriów) USB 2.0 EIO
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Jetdirect 635n z obsługą protokołów IPv6/IPsec (J7961A) Jetdirect 625n do sieci Gigabit Ethernet (J7960A) Jetdirect 620n do sieci Fast Ethernet (J7934A) Jetdirect ew2400 802.11g do sieci bezprzewodowej (J7951A) Jetdirect en3700 do sieci Fast Ethernet HP (J7942A) Jetdirect 175x do sieci Fast Ethernet (J6035D) LPT karta HP do portu równoległego 1284B (J7972G) karta sieciowa HP Jetdirect (J4135A) beprzewodowy adapter HP Bluetooth do drukarki i komputera bt450 (Q6398A) beprzewodowy adapter HP Bluetooth do drukarki HP bt400 (Q6399A)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 900 mm głębokość 900 mm wysokość 1418 mm
waga produktu (netto)	ok. 93 kg
waga w opakowaniu	ok. 100 kg
szerokość produktu	743 mm
głębokość produktu	743 mm
wysokość produktu	997 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220-240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A
zużycie energii	średnio 1265 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003
Mac OS	Mac OS 10.2 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M5035x z mechanizmem drukarki, skanerem, automatycznym podajnikiem dokumentów, modułem druku dwustronnego, faksem analogowym, modułem cyfrowej dystrybucji dokumentów, dyskiem twardym 40 GB i panelem s kabel zasilania, kasetą z tonerem o wydajności 15 000 stron, podajnik na 500 arkuszy z podstawką, podręczny przewodnik, nakładka na panel sterowania, plakat
software	plyta CD ze sterownikami

Inne

panel sterowania	4 przyciski sterowania zadaniami, 13 przycisków klawiatury numerycznej, 3 diody statusu, 1 pokrętko regulacji kontrastu
wyświetlacz LCD	graficzny z ekranem dotykowym
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie