



HP - LaserJet P1005 (CB410A)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CB435A (black) 35A	tonery	357.43 zł
HP - toner CB435AD (2x black) 35A	tonery	694.46 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CB435A.No35A (black) ECO	tonery	58.55 zł
Printé - toner zamiennik CB435A (black) nr 35 PRI	tonery	60.27 zł
Lambda - toner zamiennik CB435, CRG-712 (black) nr 35 LAM	tonery	70.50 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	23.15 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.9 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	266 MHz
miesięczne obciążenie	do 5000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	2 MB
maksymalna pamięć	2 MB
poziom hałas	max 49.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 15 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginiesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 15 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	koperty, transparenty, etykiety, papier zwykły,

obsługiwane formaty nośników	papier fotograficzny A4, A5, A6, B5, C5, DL, B5
------------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 4.7 kg
szerokość produktu	347 mm
głębokość produktu	224 mm
wysokość produktu	194 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC Napięcie wejściowe 110 – 127 V (+/- 10%); 60 Hz (+/- 2 Hz); 7 A; 220 – 240 V (+/- 10%); 50 Hz (+/- 2 Hz); 4 A
zużycie energii	średnio 315 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista
Mac OS	MacOS X 10.3, MacOS X 10.2.8, MacOS X 10.4

Zawartość Opakowania

hardware	LaserJet 1005 Printer, toner, przewodnik instalacyjny, kabel zasilania, ulotka informacyjna
software	dokumentacja i oprogramowanie na CD-ROM

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------