



HP - LaserJet P1006 (CB411A)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CB435A (black) 35A	tonery	357.43 zł
HP - toner CB435AD (2x black) 35A	tonery	694.46 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CB435A.No35A (black) ECO	tonery	58.55 zł
Printé - toner zamiennik CB435A (black) nr 35 PRI	tonery	60.27 zł
Lambda - toner zamiennik CB435, CRG-712 (black) nr 35 LAM	tonery	70.50 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	23.15 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.9 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	266 MHz
miesięczne obciążenie	do 5000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	8 MB
poziom hałas	max 50.6 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 17 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginiesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 160 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 160 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 15 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	koperty, transparenty, etykiety, papier zwykły, papier fotograficzny

obsługiwane formaty nośników A4,
A5,
A6,
B5,
C5,
DL,
B5

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 4.7 kg
szerokość produktu 347 mm
głębokość produktu 224 mm
wysokość produktu 194 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC AC 120 V
zużycie energii średnio 335 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows XP Home Edition,
Windows XP Professional,
Windows Server 2003,
Windows XP Professional x64 Edition,
Windows Vista
Mac OS MacOS X 10.3,
MacOS X 10.2.8,
MacOS X 10.4

Zawartość Opakowania

hardware LaserJet 1006 Printer,
toner,
przewodnik instalacyjny,
kabel zasilania,
ulotka informacyjna
software dokumentacja i oprogramowanie na CD-ROM

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie