



HP - LaserJet P1008

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CB435A (black) 35A tonery 357.43 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CB435A.No35A (black) ECO tonery 58.55 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	23.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.9 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	Tensilica
szybkość procesora	266 MHz
miesięczne obciążenie	do 5000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	8 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 160 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 160 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	paper zwykły, papier foto, koperty,

	etykiety, karty, transparencies, postcards
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, B5, B6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	Host-based printing
-----------------------------	---------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Warunki Środowiskowe

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C
---	--------------------------

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 110 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 7 amp; 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4.0 amp
zużycie energii	średnio 335 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Server 2003 (32/64 bit), Works with Windows Vista(TM)
Mac OS	Mac OS X v 10.2.8, Mac OS X v 10.3, Mac OS X v 10.4 lub nowszy

Inne

panel sterowania	2 diody (uwaga, gotowość)
------------------	------------------------------

Wymiary i Waga

szerokość produktu	347 mm
głębokość produktu	224 mm
wysokość produktu	194 mm

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------