



HP - LaserJet P1566 Pro (CE663A)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CE278A (black) 78A	tonery	413.01 zł
HP - toner CE278AD (2x black) 78A	tonery	773.89 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CE278A (black) PRI	tonery	54.93 zł
Ecojet - toner zamiennik CE278A.No78A (black) ECO	tonery	64.58 zł
Lambda - toner zamiennik CE278 (black) LAM	tonery	69.41 zł
Lambda - toner zamiennik CE278X (black) LAM	tonery	89.51 zł
Black Point - toner zamiennik CE278A (black) BP	tonery	252.24 zł
Black Point - toner zamiennik CE278A (black) BP OH! GREEN	tonery	256.46 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	18.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	Tensilica®
szybkość procesora	266 MHz
miesięczne obciążenie	do 2000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2100 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	8 MB
poziom hałasu	max 64 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 260 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 260 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 15 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie

niestandardowe wymiary nośników (szerokość) 147 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość) 211 mm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki drukowanie z komputera

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne wireless

Wymiary i Waga

wymiary opakowania szerokość 485 mm
waga produktu (netto) ok. 6.5 kg
waga w opakowaniu ok. 7.9 kg
szerokość produktu 387 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji 10 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji 15 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC
zużycie energii średnio 420 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 7 (32-bitowy/64-bitowy),
Windows Vista (32-bitowy/64-bitowy) Windows XP
(32-bitowy/64-bitowy),
Windows Server 2008 (32-bitowy/64-bitowy),
Windows Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy)
Mac OS Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6
UNIX Windows® 7 (32-bitowy/64-bitowy), Windows Vista®
(32-bitowy/64-bitowy); Microsoft® Windows® XP
(32-bitowy/64-bitowy), Server 2008 (32-bitowy/64-bitowy),
Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy); Mac OS X v10.4, v10.5,
v10.6
Inne Linux

Zawartość Opakowania

software CD z oprogramowaniem i dokumentacją do drukarki

Inne

panel sterowania 4 wskaźniki LED (Start, Gotowy, Uwaga, Niski poziom tonera),
2 przyciski (Start, Anuluj zadanie)

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie