



HP - LaserJet P1606dn (CE749A)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CE278A (black) 78A	tonery	413.01 zł
HP - toner CE278AD (2x black) 78A	tonery	773.89 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CE278A (black) PRI	tonery	54.93 zł
Ecojet - toner zamiennik CE278A.No78A (black) ECO	tonery	64.58 zł
Lambda - toner zamiennik CE278 (black) LAM	tonery	69.41 zł
Lambda - toner zamiennik CE278X (black) LAM	tonery	89.51 zł
Black Point - toner zamiennik CE278A (black) BP	tonery	252.24 zł
Black Point - toner zamiennik CE278A (black) BP OH! GREEN	tonery	256.46 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	18.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	Tensilica
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 8000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2100 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
poziom hałasu	max 66 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	górnym 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 260 arkuszy

pojemność podajnika (koperty)	do 15 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	147 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	211 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny podstawowy papier szorstki papier welinowy koperty etykiety karton folie pocztówki
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 pocztówki koperty (C5, DL, B5) format niestandardowy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	druk systemowy PCL 5
czcionki i znaki	45 czcionek TrueType

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 497 mm
waga produktu (netto)	ok. 7 kg
waga w opakowaniu	ok. 9.3 kg
szerokość produktu	387 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	10 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	17.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
typ zasilacza	wewnętrzny
zużycie energii	średnio 440 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows7 (32- i 64-bitowy), Windows Vista (32- i 64-bitowy) Windows XP (32-bitowy/64-bitowy), Windows Server 2008 (32-bitowy/64-bitowy), Windows Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy)
Mac OS	Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP LaserJet Pro P1606dn, kaseta z czarnym tonerem HP LaserJet (średnia wydajność 1000 standardowych str., deklarowana wartość wydajności zgodna z normą
----------	---

ISO/IEC 19752),
software CD z oprogramowaniem i dokumentacją do drukarki,

Inne

panel sterowania 4 wskaźniki LED (Start, Gotowy, Uwaga, Niski poziom tonera),
2 przyciski (Start, Anuluj zadanie)

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie