



HP - LaserJet P2014 (CB450A)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner Q7553A (black) 53A	tonery	653.67 zł
HP - toner Q7553X (black) 53X	tonery	1 207.69 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik Q7553A, CRG715 (black) PRI	tonery	67.16 zł
Lambda - toner zamiennik Q7553A (black) LAM	tonery	72.57 zł
Printé - toner zamiennik Q7553X, CRG715H (black) PRI	tonery	84.38 zł
Lambda - toner zamiennik Q7553X, CRG-715H (black) nr 53X LAM	tonery	102.82 zł
Black Point - toner zamiennik Q7553APLUS, CRG-715 (black) BP	tonery	205.74 zł
Black Point - toner zamiennik Q7553XPLUS, CRG-715H (black) BP	tonery	359.93 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	17.25 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	Pensilica
szybkość procesora	264 MHz
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
poziom hałasu	max 64 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 23 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 120 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 30 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 550 arkuszy

pojemność podajnika (koperty)	do 10 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: typu bond, o niskiej lub wysokiej gramaturze, zwykły, ekologiczny, szorstki koperty, etykiety, kartony, folia do przezroczcy, nośniki o wysokiej gramaturze
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, B5, B6, C5, DL

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e
czcionki i znaki	Intellifont 26

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet serwer druku HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6 Ethernet serwer druku HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet wireless bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect ew2400 802.11g

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 430 mm głębokość 330 mm wysokość 480 mm
waga produktu (netto)	ok. 10.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 13.2 kg
szerokość produktu	350 mm
głębokość produktu	362 mm
wysokość produktu	256 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	siעיowe AC 110-127 V (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); 220-240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz)
typ zasilacza	wewnętrzny
zużycie energii	średnio 410 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003
Mac OS	Mac OS X 10.2.8, Mac OS X 10.3.9, Mac OS X 10.4.3

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP LaserJet P2014, wkład drukujący HP LaserJet (Q7553A), instrukcja wprowadzająca, kabel zasilania, przewód zasilający,
software	płyta CD (z oprogramowaniem i podręcznikiem użytkownika) program instalacyjny, sterowniki (HP PCL 5e, przetwarzanie druku w komputerze), symulator panelu sterowania, pomoc, dokumentacja

Inne

panel sterowania	6 diod: Zacięcie, Niski poziom tonera, Brak papieru, Uwaga, Gotowość, Start 2 przyciski (Start, Anuluj)
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	--------------------------