



HP - LaserJet P2035 (CE461A)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CE505A (black) 05A	tonery	504.21 zł
-------------------------------	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Printé - toner zamiennik CE505A (black) PRI	tonery	79.21 zł
Lambda - toner zamiennik CE505A, CRG719 (black) LAM	tonery	108.40 zł
Black Point - toner zamiennik CE505A (black) BP	tonery	266.44 zł
Black Point - toner zamiennik CE505A (black) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	21.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	266 MHz
miesięczne obciążenie	do 25000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	16 MB
maksymalna pamięć	16 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 300 arkuszy

pojemność podajnika (koperty)	do 5 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier bond papier o niskiej gramaturze papier zwykły papier makulaturowy papier szorstki koperty etykiety karton folie papier o wysokiej gramaturze
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 koperty (C5, B5, DL)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e
czcionki i znaki	45 skalowalnych czcionek TrueType

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie (opcja)
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) LPT (IEE 1284)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (serwer druku Fast Ethernet HP Jetdirect en3700) Wireless (beprzewodowy serwer druku HP Jetdirect ew2400 802.11g)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	481 mm
głębokość opakowania	330 mm
wysokość opakowania	465 mm
waga produktu (netto)	ok. 10 kg
waga w opakowaniu	ok. 12.4 kg
szerokość produktu	365 mm
głębokość produktu	368 mm (maks. 677 mm)
wysokość produktu	268 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 30 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 550 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP
---------	--

	Professional x64, Server 2003, NT 4.0 (sterownik PCL5 tylko w Internecie); Windows Vista, x64
Mac OS	Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5
UNIX	Linux Unix

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka HP LaserJet P2035, fabrycznie zainstalowana próbna kaseta z tonerem HP LaserJet o wydajności do 1000 stron (zgodnie z ISO/IEC 19752), instrukcja wprowadzająca, płyta CD (podręcznik użytkownika, oprogramowanie drukarki), kabel zasilania
software	Oprogramowanie drukarki HP na płycie CD: instalator/deinstalator, sterowniki (przetwarzanie druku w komputerze), wbudowany serwer internetowy HP, symulator panelu sterowania, pomoc, dokumentacja

Inne

panel sterowania	6 diod (Zacięcie, Niski poziom tonera, Brak papieru, Uwaga, Gotowość, Start), 2 przyciski (Start, Anuluj)
------------------	---

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------