



HP - LaserJet P2055 (CE456A)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CE505A (black) 05A	tonery	504.21 zł
HP - toner CE505X (black) 05X	tonery	924.92 zł
HP - toner CE505XD (2x black) 05X	tonery	1 764.34 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CE505X (black) PRI	tonery	75.94 zł
Printé - toner zamiennik CE505A (black) PRI	tonery	79.21 zł
Ecojet - toner zamiennik CE505X.No05X (black) ECO	tonery	103.32 zł
Lambda - toner zamiennik CE505A, CRG719 (black) LAM	tonery	108.40 zł
Lambda - toner zamiennik CE505X, CRG719H (black) LAM	tonery	131.47 zł
Black Point - toner zamiennik CE505A (black) BP	tonery	266.44 zł
Black Point - toner zamiennik CE505A (black) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł
Black Point - toner zamiennik CE505X, CRG-719H (black) BP	tonery	356.70 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	Feroceon ARM dual -issue CPU
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 2300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	256 MB
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3

standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 800 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: bond, lekki, ciężki, zwykły, z recyklingu koperty, etykiety, karty, folie
obsługiwane formaty nośników	letter, mega, A4, A5, A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5 PCL 6
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	45 wewnętrznych czcionek skalowalnych dostępnych dla języka PCL, 35 czcionek dla emulacji języka PostScript HP UPD, 80 czcionek ekranowych w formacie TrueType w rozwiązaniu programowym, które odpowiadają czcionkom urządzenia

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11 kg
waga w opakowaniu	ok. 12.7 kg
szerokość produktu	350 mm
głębokość produktu	362 mm
wysokość produktu	256 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 570 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista
Mac OS	Macintosh OS X w wersji 10.3, 10.4, 10.5 lub nowszej
UNIX	Unix, Linux
Inne	Novell NetWare

Zawartość Opakowania

hardware toner startowy,
instrukcja instalacji,
oprogramowanie i sterowniki na CD,
kabel zasilający

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie