



## HP - LaserJet P3005

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|                               |        |           |
|-------------------------------|--------|-----------|
| HP - toner Q7551A (black) 51A | tonery | 869.94 zł |
|-------------------------------|--------|-----------|

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

|   |        |           |
|---|--------|-----------|
| Printé - toner zamiennik Q7551A (black) PRI       | tonery | 105.23 zł |
| Lambda - toner zamiennik Q7551A (black) nr 51 LAM | tonery | 115.20 zł |
| Printé - toner zamiennik Q7551X (black) PRI       | tonery | 178.69 zł |
| Black Point - toner zamiennik Q7551A (black) BP   | tonery | 308.69 zł |
| Black Point - toner zamiennik Q7551X (black) BP   | tonery | 497.99 zł |

### Parametry podstawowe

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 13.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)    | 1.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)  |
| technologia druku                         | laserowa monochromatyczna      |
| format                                    | A4                             |
| typ procesora                             | Motorola ColdFire V5           |
| szybkość procesora                        | 400 MHz                        |
| miesięczne obciążenie                     | do 100000 stron                |
| standardowa pamięć                        | 48 MB                          |
| maksymalna pamięć                         | 320 MB                         |
| poziom hałasu                             | max 65 dB                      |

### Parametry Druku

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| rozdzielczość druku mono         | 1200x1200 dpi                                       |
| szybkość drukowania mono         | do 33 stron A4/min                                  |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 9.5 sekund                                       |
| automatyczny druk dwustronny     | nie ręczny (z obsługą przez sterownik)              |
| marginesy                        | górny 5 mm<br>dolny 5 mm<br>lewy 5 mm<br>prawy 5 mm |

### Obsługa Nośników

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 200 g/m <sup>2</sup>  |
| maksymalna gramatura papieru          | do 200 g/m <sup>2</sup>  |
| ilość podajników w standardzie        | 2  |
| podajnik na pojedyncze arkusze        | nie  |
| ręczne podawanie nośników             | tak  |
| opcjonalny podajnik papieru           | tak opcjonalny trzeci podajnik papieru na 500 arkuszy                                  |
| maksymalna liczba podajników papieru  | 3  |
| standardowa pojemność podajników      | do 600 arkuszy uniwersalny podajnik na 100 arkuszy,<br>podajnik papieru na 500 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników       | do 1100 arkuszy  |
| pojemność podajnika (koperty)         | do 10 szt  |
| ilość odbiorników papieru             | 2 odbiornik na 250 arkuszy, odbiornik tylny na 100 arkuszy                             |
| pojemność odbiornika papieru          | do 250 arkuszy   |

|   |   |
|---|---|
| opcjonalny odbiornik papieru                | nie   |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm<br>max 216 mm   |
| niestandardowe wymiary nośników (długość)   | min 216 mm<br>max 356 mm  |
| obsługiwane rodzaje nośników                | papier (typu bond, kolorowy, firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki),<br>koperty,<br>etykiety,<br>kartony,<br>folia do przeźroczy,<br>zdefiniowany przez użytkownika |
| obsługiwane formaty nośników                | A4,<br>A5,<br>B5 (JIS),<br>Letter,<br>Legal,<br>Executive   |

## Języki i Emulacje

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | PCL 6<br>PCL 5e<br>PDF 1.4 (wymaga co najmniej 128 MB pamięci drukarki)   |
| emulacja                    | PostScript 3  |
| czcionki i znaki            | PCL: zestaw 103 czcionek (oraz grecka, hebrajska, cyrylica i arabska),<br>PS: zestaw 93 czcionek (oraz grecka, hebrajska, cyrylica i arabska) |

## Komunikacja

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN           | opcja   |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Hi-Speed<br>LPT Centronics IEEE 1284  |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne  | wewnętrzne serwery druku <b>Jetdirect</b> EIO<br>wewnętrzne serwery druku HP <b>Jetdirect</b> |
| wspierane protokoły sieciowe          | IPv6/IPsec opcjonalnie przez wewnętrzny serwer druku HP<br>Jetdirect 635n                     |

## Wymiary i Waga

|                       |   |
|-----------------------|---|
| wymiary opakowania    | szerokość 600 mm<br>głębokość 500 mm<br>wysokość 430 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 16.2 kg   |
| waga w opakowaniu     | ok. 20.29 kg  |
| szerokość produktu    | 425 mm  |
| głębokość produktu    | 410 mm  |
| wysokość produktu     | 310 mm  |

## Warunki Środowiskowe

|   |                          |
|---|--------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 %<br>max 80 %     |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | min 15 °C<br>max 32.5 °C |

## Zasilanie

|                  |   |
|------------------|---|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC 100–127 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz) |
| typ zasilacza    | wewnętrzny  |
| zużycie energii  | średnio 600 W                                       |
| Energy Star      | tak   |

## Wymagania Systemowe

|         |   |
|---------|---|
| Windows | Windows 2000,<br>Windows XP Home,<br>Windows XP Professional, |
|---------|---|

|        |   |
|--------|---|
|        | Windows XP Professional x64 Edition,<br>Microsoft Windows Server 2003,<br>Microsoft Windows Terminal Services,                        |
| Mac OS | Mac OS v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3,<br>Mac OS 9.x, OS X v10.2 lub nowszy,   |
| UNIX   | RED HAT Linux 7.x lub nowszy; SUSE Linux 8.x lub<br>nowszy,<br>Solaris™ 2.5 lub nowszy (tylko systemy SPARC),                         |
| Inne   | HP-UX 10.20, 11.x, 11.i,<br>IBM AIX 3.2.5 lub nowszy (wymaga oprogramowania od<br>sprzedawcy NOS),<br>MPE-iX; Citrix MetaFrame Server |

## Zawartość Opakowania

---

|          |   |
|----------|---|
| hardware | drukarka HP LaserJet P3005,<br>kabel zasilania,<br>nakładka na panel sterowania<br>(dołączana, gdy konieczne jest wprowadzenie na panelu<br>sterowania języka danego kraju),<br>wkład drukujący,<br>podręczny przewodnik,<br>ulotka informująca o pomocy technicznej, |
| software | sterowniki drukarki i program instalacyjny na płycie CD,<br>Microsoft Windows Installer,<br>Macintosh Installer,<br>sterowniki drukarki HP PCL 5e,<br>HP PCL 6 dla systemów Windows<br>2000,<br>XP Home,<br>XP Professional,<br>dokumentacja na CD                    |

## Inne

---

|                  |   |
|------------------|---|
| panel sterowania | wyświetlacz graficzny z dwoma wierszami tekstu,<br>przycisk help (pomoc) udostępnia informacje o<br>wyświetlanym komunikacie,<br>przycisk back (powrót) pozwala powrócić do<br>poprzedniego menu lub z niego wyjść,<br>przycisk pause/resume (wstrzymaj/wznów) zatrzymuje i<br>wznawia drukowanie,<br>przycisk ze strzałką w górę pozwala przejść do<br>poprzedniej pozycji na liście lub zwiększyć wartość<br>pozycji liczbowych,<br>przycisk ze strzałką w dół pozwala przejść do następnej<br>pozycji na liście lub zmniejszyć wartość pozycji<br>liczbowych,<br>przycisk select (wybór) służy do otwierania i poruszania<br>się po menu,<br>usuwanie błędów,<br>zapisywania wybranych pozycji i wykonywania<br>zaznaczonych czynności,<br>przycisk cancel job (anuluj zadanie) pozwala usuwać<br>zadania drukowania;<br>diody ready (gotowe),<br>data (dane) i attention (uwaga) pokazują status drukarki |
|------------------|---|

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy - w serwisie