



HP - LaserJet P3005X (Q7816A)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|-------------------------------|--------|-----------|
| HP - toner Q7551A (black) 51A | tonery | 869.94 zł |
|-------------------------------|--------|-----------|

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|---|--------|-----------|
| Printé - toner zamiennik Q7551A (black) PRI | tonery | 105.23 zł |
| Lambda - toner zamiennik Q7551A (black) nr 51 LAM | tonery | 115.20 zł |
| Printé - toner zamiennik Q7551X (black) PRI | tonery | 178.69 zł |
| Black Point - toner zamiennik Q7551A (black) BP | tonery | 308.69 zł |
| Black Point - toner zamiennik Q7551X (black) BP | tonery | 497.99 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--------------------------------|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 13.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 1.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A4 |
| typ procesora | Motorola ColdFire V5 |
| szybkość procesora | 400 MHz |
| miesięczne obciążenie | do 100000 stron |
| standardowa pamięć | 80 MB |
| maksymalna pamięć | 320 MB |
| poziom hałasu | max 65 dB |

Parametry Druku

| | |
|----------------------------------|---|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 33 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 9.5 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|---------------------------------------|--|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 200 g/m ² |
| maksymalna gramatura papieru | do 200 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| opcjonalny podajnik papieru | tak opcjonalny trzeci podajnik papieru na 500 arkuszy |
| ręczne podawanie nośników | nie |
| maksymalna liczba podajników papieru | 3 |
| standardowa pojemność podajników | do 1100 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 1100 arkuszy |
| pojemność podajnika (koperty) | do 10 szt |
| ilość odbiorników papieru | 2 odbiornik na 250 arkuszy, odbiornik tylny na 100 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 250 arkuszy |

| | |
|---|---|
| opcjonalny odbiornik papieru | nie |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier (typu bond, kolorowy, firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przezroczy, zdefiniowany przez użytkownika |
| obsługiwane formaty nośników | A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal, Executive |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | PCL 6 PDF 1.4 (wymaga co najmniej 128 MB pamięci drukarki) PCL 5e |
| emulacja | PostScript 3 |
| czcionki i znaki | PCL: zestaw 103 czcionek (oraz grecka, hebrajska, cyrylica i arabska), PS: zestaw 93 czcionek (oraz grecka, hebrajska, cyrylica i arabska) |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 1 port EIO Ethernet wbudowany serwer druku HP Jetdirect |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | wewnętrzne serwery druku Jetdirect EIO wewnętrzne serwery druku HP Jetdirect |
| wspierane protokoły sieciowe | IPv6/IPsec opcjonalnie przez wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 635n |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|---|
| wymiary opakowania | szerokość 600 mm głębokość 500 mm wysokość 720 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 21.3 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 26.45 kg |
| szerokość produktu | 425 mm |
| głębokość produktu | 410 mm |
| wysokość produktu | 474 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|--------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 15 °C max 32.5 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|--|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC 100–127 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) sieciowe AC 220–240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) |
| typ zasilacza | wewnętrzny |
| zużycie energii | średnio 600 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,

| | |
|--------|---|
| | Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003 Microsoft Windows Terminal Services Microsoft Windows XP Professional x64 Edition |
| Mac OS | Mac OS 9.x, OS X v10.2 lub nowszy, Mac OS v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3, |
| UNIX | RED HAT Linux 7.x lub nowszy, SUSE Linux 8.x lub nowszy, Solaris 2.5 lub nowszy (tylko systemy SPARC), |
| Inne | Novell 5.1 lub nowszy, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, IBM AIX 3.2.5 lub nowszy (wymaga oprogramowania od sprzedawcy NOS), MPE-iX, Citrix MetaFrame Server |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|---|
| hardware | drukarka HP LaserJet P3005x (z wbudowanym automatycznym modułem druku dwustronnego i wbudowanym serwerem druku HP Jetdirect do sieci Fast Ethernet) oraz trzecim podajnikiem na 500 arkuszy, kabel zasilania, nakładka na panel sterowania (dołączana, gdy konieczne jest wprowadzenie na panelu sterowania języka danego kraju), wkład drukujący, podręczny przewodnik, ulotka informująca o pomocy technicznej |
| software | sterowniki drukarki i program instalacyjny na płycie CD, Microsoft Windows Installer, Macintosh Installer, sterowniki drukarki HP PCL 5e, HP PCL 6 dla systemów Windows: 2000, XP Home, XP Professional, Emulacja HP Postscript poziom 3 drukarki dla systemów Windows: 2000, XP Home, XP Professional, dokumentacja na płycie CD |

Inne

| | |
|------------------|---|
| panel sterowania | wyświetlacz graficzny z dwoma wierszami tekstu, przycisk Help (Pomoc) udostępnia informacje o wyświetlanym komunikacie, przycisk back (powrót) pozwala powrócić do poprzedniego menu lub z niego wyjść; przycisk pause/resume (wstrzymaj/wznów) zatrzymuje i wznowia drukowanie, przycisk ze strzałką w górę pozwala przejść do poprzedniej pozycji na liście lub zwiększyć wartość pozycji liczbowych, przycisk ze strzałką w dół pozwala przejść do następnej pozycji na liście lub zmniejszyć wartość pozycji liczbowych, przycisk Select (wybór) służy do otwierania i poruszania się po menu, usuwania błędów, zapisywania wybranych pozycji i wykonywania zaznaczonych czynności, przycisk cancel job (anuluj zadanie) pozwala usuwać zadania drukowania, diody ready (gotowe), data (dane) i attention (uwaga) pokazują status drukarki |
|------------------|---|

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie