



HP - LaserJet P3015d (CE526A)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CE255A (black) 55A	tonery	798.36 zł
HP - toner CE255X (black) 55X	tonery	1 225.89 zł
HP - toner CE255XD (2x black) 55X	tonery	2 328.05 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CE255A, CRG724 (black) PRI	tonery	131.00 zł
Printé - toner zamiennik CE255X, CRG724H (black) PRI	tonery	147.60 zł
Lambda - toner zamiennik CE255X (black) LAM	tonery	155.75 zł
Ecojet - toner zamiennik CE255X, CRG-724H (black) ECO	tonery	168.76 zł
Black Point - toner zamiennik CE255A (black) BP	tonery	362.12 zł
Black Point - toner zamiennik CE255X (black) BP	tonery	576.54 zł

AKCESORIA

HP - podajnik papieru na 500 arkuszy (CE530A)	akcesoria	857.00 zł
---	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	540 MHz
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 12500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB
poziom hałasu	max 68 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	prawy 5 mm lewy 5 mm dolny 5 mm górnny 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 199 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak

ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1600 arkuszy
ilość odbiorników papieru	2
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	koperty folie do przezroczy etykiety papier zwykły karty papier bond (bezdzwonny)
obsługiwane formaty nośników	Letter ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Legal (216 x 356 mm) Executive (184 x 267 mm) A4 A5 (148 x 210 mm) B5 (JIS 182 x 257 mm) Statement 76 x 127 mm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5e PDF v1.4 Postscript 3
czcionki i znaki	93 czcionki PostScript 103 czcionki PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	EIO USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet wireless LPT

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 15.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 0 kg
szerokość produktu	448 mm
głębokość produktu	412 mm
wysokość produktu	316 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220 to 240 V (±10 percent), 50/60 Hz (±2 Hz)
zużycie energii	średnio 780 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows XP Home Edition,
Windows XP Professional,
Windows Server 2003,
Windows 2000 SP4, Microsoft Windows Vista,
Windows Vista (wersje 64-bitowe),
Windows Server 2008

Mac OS Apple MacOS X 10.4 lub wyższy

Inne

panel sterowania 4 wierszowy wyświetlacz LCD,
3 diody LED (Ready, Data, Attention),
pryciski (10 numerycznych przycisków, Informacja,
Powrót, Stop/Cancel, OK, góra/dół)

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie