



## HP - LaserJet Pro M1217nfw (CE844A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CE285A (black) 85A	tonery	373.56 zł
HP - toner CE285AD (2x black) 85A	tonery	701.54 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CE285A (black) PRI	tonery	54.93 zł
Ecojet - toner zamiennik CE285A.No85A (black) ECO	tonery	58.55 zł
Lambda - toner zamiennik CE285A (black) LAM	tonery	69.41 zł
Black Point - toner zamiennik CE285A, CRG-725 (black) BP OH! GREEN	tonery	254.61 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	21.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 700 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 1600 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
typ procesora	Marvell
szybkość procesora	400 MHz
poziom hałasu	max 63 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 500 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak

wysyłanie grupowe nie  
typ linii telefonicznej analogowa

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze tak  
skanowanie dwustronne nie  
skanowanie do e-maila nie  
optyczna rozdzielczość skanowania do 1200x1200 dpi  
rozszerzona rozdzielczość skanowania do 19200x19200 dpi  
kodowanie koloru 24 bit  
wersja sterownika Twain 1.9  
skanowanie do chmury nie

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x400 dpi  
szybkość kopiowania do 18 kopii/min  
zakres skalowania min 25 %  
max 400 %  
ilość kopii na arkuszu, N-up do 4 kopii/arkusz  
maksymalna liczba kopii 99  
automatyczne kopiowanie dwustronne nie

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 163 g/m<sup>2</sup>  
ilość podajników w standardzie 2  
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak  
pojemność podajnika automatycznego (ADF) 35 arkuszy  
podajnik na pojedyncze arkusze nie  
opcjonalny podajnik papieru nie  
pojemność głównego podajnika papieru do 185 arkuszy  
maksymalna pojemność podajników do 185 arkuszy  
pojemność odbiornika papieru do 100 arkuszy  
możliwość drukowania kopert tak  
pojemność podajnika (koperty) do 10 sztuk  
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 76 mm  
max 216 mm  
niestandardowe wymiary nośników (długość) min 127 mm  
max 356 mm  
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły  
koperty  
folie  
etykiety  
karton  
pocztówki  
obsługiwane formaty nośników A4  
A5  
B5 (ISO)  
C5 (ISO)  
C5 (ISO)  
C6 (ISO)  
DL (ISO)  
16K  
pocztówki pocztówki europejskie

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki host-based

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak  
wireless - druk przez WiFi tak  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0  
Ethernet port Fast Ethernet 10/100Base-TX

**wireless** interfejs sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n  
**RJ-11** gniazdo telefoniczne RJ-11

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 8.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 11.5 kg
szerokość produktu	435 mm
głębokość produktu	365 mm
wysokość produktu	306 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-240V) 110-127 V (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); 220 – 240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
zużycie energii	średnio 370 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008, Windows Server 2003
Mac OS	Mac OS X v 10.4.10.5, 10.6
UNIX	Linux (patrz <a href="http://www.hpip.net">http://www.hpip.net</a> )

## Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M1217nfw, kabel zasilania (1 lub więcej), kabel telefoniczny (1 lub więcej), Podajnik na 150 ark., odbiornik papieru, kaseeta z czarnym tonerem HP LaserJet (średnia wydajność 700 standardowych str., instrukcja instalacji; ulotka dot. pomocy technicznej, Odstępstwa od specyfikacji, Odsyłacze do zasobów, kabel USB
software	oprogramowanie do rozpoznawania tekstu Readiris PRO, płyta (płyty) CD z oprogramowaniem i dokumentacją

## Inne

panel sterowania	przyciski menu i nawigacji (Ustawienia/Enter, W lewo, W prawo, Anuluj), przyciski kontroli kopiowania (Liczba egzemplarzy, Jaśniej/Ciemniej, Więcej ustawień kopiowania, Rozpocznij kopiowanie), przyciski kontroli faksu (Ponowne wybieranie numeru, Rozpocznij faksowanie), 3 wskaźniki LED (Uwaga, Gotowość, Niski poziom tonera) Przycisk łączności bezprzewodowej z niebieskim podświetleniem LED
wyświetlacz LCD	2-wierszowy, 16-znakowy wyświetlacz
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie