



HP - LaserJet Pro M125a

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CF283A (black) 83A	tonery	347.28 zł
HP - toner CF283AD (2x black) 83A	tonery	629.17 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CF283A (black) PRI	tonery	54.93 zł
EcoJet - toner zamiennik CF283A, Nr. 80 (black) ECO	tonery	58.55 zł
Lambda - toner zamiennik CF283A (black) LAM	tonery	85.79 zł
Black Point - toner zamiennik CF283A (black) BP	tonery	191.61 zł
Black Point - toner zamiennik CF283A (black) BP OH! GREEN	tonery	273.06 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	20.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.66 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
wydajność tonera startowego	do 700 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 1500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 8000 stron
szybkość procesora	600 MHz
poziom hałasu	max 48 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
skanowanie do plików w formacie	PDF TIF BMP PNG JPG

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	300x300 dpi (do 400 x 600 dpi tekst i grafika w kolorze)
szybkość kopiowania	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty folie etykiety pocztówki
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 koperty pocztówki

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCLm PCLmS
-----------------------------	---------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 8 kg
waga w opakowaniu	ok. 10.3 kg
szerokość produktu	420 mm
głębokość produktu	365 mm
wysokość produktu	254 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 30 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 465 W

tryb zmniejszonego poboru mocy tak
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Mac OS Mac OS X 10.6

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M125a,
Zainstalowany fabrycznie startowy czarny wkład laserowy
HP (ok. 700 stron), Instrukcja instalacji, Skrócona
instrukcja obsługi, Podręcznik użytkownika, Ulotka dot.
pomocy technicznej, Karta gwarancyjny
Dokumentacja i oprogramowanie urządzenia na płycie
CD, Przewód zasilający

Inne

wyświetlacz LCD LED
 IPP nie
dysk twardy (HDD) nie
drukowanie znaków wodnych nie

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie