



HP - LaserJet Pro M501dn (J8H61A)

Drukarki - laserowe mono

cena brutto

1 699.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CF287A (black) 87A	tonery	1 217.27 zł
HP - toner CF287X (black) 87X	tonery	1 634.52 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CF287X (black) LAM	tonery	141.59 zł
Ecojet - toner zamiennik CF287X (black) ECO	tonery	182.53 zł
Printé - toner zamiennik CF287X (black) PRI	tonery	332.10 zł
Printé - toner zamiennik CF287A (black) PRI	tonery	561.63 zł
Black Point - toner zamiennik CF287A (black) BP OH! GREEN	tonery	669.74 zł
Black Point - toner zamiennik CF287X (black) BP	tonery	702.44 zł

AKCESORIA

HP - podajnik dodatkowy (F2A72A)	akcesoria	785.72 zł
----------------------------------	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	1500 MHz
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 18000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do: 4800x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5.8 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny: 5 mm dolny: 5 mm lewy: 5 mm prawy: 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak

opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1200 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier bond karton papier kolorowy papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier makulaturowy papier szorstki koperty etykiety przeźrocza
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 100 x 150 mm koperty (B5, C5, DL) B5 (JIS) B5 (JIS)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5 PDF (1.7 bezpośrednie drukowanie) URF PCLm PWG
emulacja	Postscript 3
czcionki i znaki	84 skalalnych czcionek TrueType

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Gigabit Ethernet 1000Base-T) USB (2.0) USB Host
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP ePrint, Apple AirPrint, certyfikat Mopria)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	497 mm
głębokość opakowania	398 mm
wysokość opakowania	466 mm
waga produktu (netto)	ok. 11.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 14.5 kg
szerokość produktu	418 mm
głębokość produktu	376 mm (maks. 639 mm)
wysokość produktu	289 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 30 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (200-240V)
zużycie energii	średnio 660 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie wersje systemu Windows 10 32-bitowe/64-bitowe (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32-bitowe/64-bitowe (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 7 32-bitowe/64-bitowe, wszystkie wersje systemu Windows Vista 32-bitowe (Home Basic, Premium, Professional itp.) System operacyjny Windows z obsługą uniwersalnego sterownika druku (ze strony hp.com): Wszystkie wersje systemu Windows 10 32-bitowe/64-bitowe (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32-bitowe/64-bitowe (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 7 32-bitowe/64-bitowe, wszystkie wersje systemu Windows Vista 32-bitowe (Home Basic, Premium, Professional itp.)
Mac OS	Mac OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.7 Lion
UNIX	Linux: (SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x)) Unix
Inne	Mobile OS (iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT)

Zawartość Opakowania

hardware	HP LaserJet Pro M501, Fabrycznie zainstalowane wkłady z tonerem HP LaserJet (czarny do 6000 stron), Dołączona dokumentacja (instrukcja instalacji, skrócona instrukcja obsługi, podr. użytkownika, ulotka dot. pomocy technicznej, karta gwarancyjna, Dokumentacja drukarki i oprogramowanie na płycie CD, Sterowniki oprogramowania i dokumentacja na płycie CD, Płyty CD z oprogramowaniem i dokumentacją elektroniczną, Przewód zasilający
software	Dla systemu operacyjnego Windows: Instalator/deinstalator oprogramowania HP, sterownik drukarki HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), instrukcje obsługi online, HP Device Toolbox, HP Product Improvement Study Dla systemu operacyjnego Mac OS: Ekran powitalny (przekierowuje użytkowników do witryny HP.com lub OS App Source z oprogramowaniem LaserJet)

Inne

panel sterowania	2-wierszowy wyświetlacz tekstowy LCD
------------------	--------------------------------------

Gwarancja

rozszerzona gwarancja HP	12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie http
--------------------------	---

- u klienta