



## HP - LaserJet Pro MFP M26a (T0L49A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CF279A (black) 79A	tonery	301.93 zł
-------------------------------	--------	-----------

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CF279A (black) PRI	tonery	54.93 zł
Ecojet - toner zamiennik CF279A (black) ECO	tonery	58.55 zł
Lambda - toner zamiennik CF279A (black) LAM	tonery	77.13 zł
Lambda - toner zamiennik CF279X (black) LAM	tonery	114.24 zł
Black Point - toner zamiennik CF279A (black) BP	tonery	197.46 zł
Black Point - toner zamiennik CF279A (black) BP OHI GREEN	tonery	274.91 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	30.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 1000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 5000 stron
szybkość procesora	600 MHz
poziom hałasu	max 47 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginasy	Górny 2 mm Dolny 5 mm Lewy 3 mm Prawy 4 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie

automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	nie

## Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (wymagane oprogramowanie HP)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9
skanowanie do plików w formacie	PDF TIFF BMP PNG JPG
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do poczty elektronicznej z użyciem oprogramowania HP, skanowanie do aplikacji z użyciem oprogramowania HP, skanowanie do pliku z użyciem oprogramowania HP

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 18 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	1
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	0 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły etykiety pocztówki folie koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 koperty (ISO DL, C5, B5) pocztówki (JIS pojedyncze i podwójne)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCLm PCLmS
-----------------------------	---------------

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

## Wymiary i Waga

---

wymiary opakowania	Szerokość: <b>497</b> mm Głębokość: <b>332</b> mm Wysokość: <b>350</b> mm
waga produktu (netto)	ok. <b>8</b> kg
waga w opakowaniu	ok. <b>10.3</b> kg
szerokość produktu	<b>420</b> mm
głębokość produktu	<b>266</b> mm (maks. 365 mm)
wysokość produktu	<b>254</b> mm (maks. 410 mm)

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>30</b> % max <b>70</b> %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>15</b> °C max <b>32.5</b> °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	siעיowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 355 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 10 (32-bitowy/64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy/64-bitowy), Windows 7 (32-bitowy/64-bitowy), Windows Vista 32-bitowy, Windows Server 2003 32-bitowy (dodatek SP1 lub nowszy), Windows Server 2003 R2 32-bitowy, Windows Server 2008 32-bitowy (dodatek SP1 lub nowszy), Windows Server 2008 64-bitowy (dodatek SP1 lub nowszy), Windows Server 2008 R2 64-bitowy, Windows Server 2008 R2 64-bitowy (dodatek SP1)
Mac OS	Mac OS X v10.9, v10.10, v10.11

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Drukarka HP LaserJet Pro M26a, zainstalowany fabrycznie, oryginalny wkład startowy HP LaserJet z czarnym tonerem (do 500 stron), instrukcja instalacji plakat instalacyjny, ulotka dot. pomocy technicznej, karta gwarancyjna, sterowniki i dokumentacja na płycie CD, przewód zasilający
----------	---

## Inne

---

panel sterowania	7-segmentowy wyświetlacz LED
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

---

service	<b>12 miesięcy</b> - w serwisie
---------	---------------------------------