



HP - LaserJet Tank 1604w (381L0A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

1 599.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--------------------------------|--------|-----------|
| HP - toner W1530A (black) 153A | tonery | 76.67 zł |
| HP - toner W1530X (black) 153X | tonery | 124.85 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| miejsce użytkowania | dom/małe biuro |
| przeznaczenie do druku | tylko mono - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 3.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 3.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A4 |
| drukowanie poufne | nie |
| wydajność tonera startowego | do 5000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego | do 5000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | nie |
| standardowa pamięć | 64 MB |
| maksymalna pamięć | 64 MB |
| pojemność dysku twardego | 0 GB |
| miesięczne obciążenie | do 25000 stron |
| szybkość procesora | 500 MHz |
| poziom hałasu | max 50 dB |

Parametry Druku

| | |
|----------------------------------|---|
| rozdzielczość druku mono | 600x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 22 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 8.4 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | nie |
| marginesy | górny 2 mm dolny 2 mm lewy 2 mm prawy 2 mm |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie |
| modem | 0 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 0 s/stronę A4 |
| pamięć faksu | do 0 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| faksowanie do e-maila | nie |
| obsługiwana skala szarości | 0 poziomów |
| kompresja | nie |
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| wysyłanie grupowe | nie |
| typ linii telefonicznej | nie |

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|---|
| technologia skanowania | CIS |
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | nie |
| skanowanie do e-maila | tak (HP Smart) |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| wersja sterownika Twain | 2.1 |
| skanowanie do plików w formacie | JPEG RAW (BMP) PNG TIFF PDF |
| skanowanie do chmury | tak (HP Smart) |

Parametry Kopiowania

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| szybkość kopiowania | do 14 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| maksymalna liczba kopii | 99 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|---|--|
| maksymalna gramatura nośników | do 163 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 1 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | nie |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | 0 arkuszy |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| opcjonalny podajnik papieru | nie |
| pojemność głównego podajnika papieru | do 150 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 150 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 100 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 102 mm max 215.9 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 152 mm max 355.6 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier bond papier o niskiej gramaturze etykiety koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) Officio koperty (nr 10, C5, DL, B5) |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| standardowe języki drukarki | PCLmS URF PWG |
|-----------------------------|---------------------|

Komunikacja

| | |
|-----------------------------|-----|
| ethernet - druk w sieci LAN | nie |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| NFC | nie |

| | |
|---------------------------------------|---|
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed) Wireless (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi Direct |
| drukowanie z chmury | tak (HP Smart) |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (HP Smart; Apple AirPrint; Certyfikat Mopria) |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| szerokość opakowania | 340 mm |
| głębokość opakowania | 430 mm |
| wysokość opakowania | 390 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 6.2 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 7.9 kg |
| szerokość produktu | 368 mm |
| głębokość produktu | 326 mm (maks. 390.5 mm) |
| wysokość produktu | 255 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|--------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 30 % max 70 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 15 °C max 32.5 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| zużycie energii | średnio 390 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows 11; Windows 10; Windows 7 |
| Mac OS | macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey |
| UNIX | Linux |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|---|
| hardware | Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Tank 1604w; Oryginalny czarny bęben światłoczuły HP LaserJet Tank (wydajność tonera na poziomie ok. 5000 stron), przewód zasilający, instrukcja instalacji, przewodnik referencyjny, ulotki dot. wytycznych / po |
| software | Oprogramowanie do pobrania ze strony hp.com lub 123.hp.com |

Inne

| | |
|---------------------------|---|
| panel sterowania | Wyświetlacz LCD z ikonami; 3 kontrolki (Nośnik, Wi-Fi, Otwarta pokrywa); 10 przycisków (Wi-Fi, W dół, Menu, W górę, Kopiowanie, Kopiowanie dok. toż., Info, Wznów, Anuluj, Zasilanie) |
| IPP | tak |
| dysk twardy (HDD) | nie |
| drukowanie znaków wodnych | nie |

Gwarancja

| | |
|--------------------------|--|
| rozszerzona gwarancja HP | 12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie http |
|--------------------------|--|

- w serwisie