



Canon - i-SENSYS LBP7010C (4896B003AA)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 4370B002AA (black) CRG-729BK	tonery	221.55 zł
Canon - toner 4368B002AA (magenta) CRG-729M	tonery	224.48 zł
Canon - toner 4367B002AA (yellow) CRG-729Y	tonery	232.24 zł
Canon - toner 4369B002AA (cyan) CRG-729C	tonery	239.76 zł
Canon - bęben 4371B002 (black) CRG-029	bębny	390.60 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik CE310A, CRG729B (black) BP	tonery	248.92 zł
Black Point - toner zamiennik CE311A, CRG729C (cyan) BP	tonery	258.88 zł
Black Point - toner zamiennik CE312A, CRG729Y (yellow) BP	tonery	258.88 zł
Black Point - toner zamiennik CE313A, CRG729M (magenta) BP	tonery	258.88 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	18.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	18.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	88.11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	88.11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 550 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	16 MB
maksymalna pamięć	16 MB
poziom hałasu	max 64 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 4 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 13.6 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 24.7 sekund
czas nagrzewania	do 66 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²

ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier powlekany folie (przezroczysta (tylko cz.-b.)) etykiety koperty papier szorstki papier makulaturowy
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Legal Executive 16K Foolscap Statement koperty (COM-10, Monarch, C5, B5, DL) kartki indeksowe

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	CAPT (Canon Advanced Printing Technology – technologia zaawansowanego drukowania firmy Canon)
-----------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 12.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 15.3 kg
szerokość produktu	400 mm
głębokość produktu	398 mm
wysokość produktu	223 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 868 W

Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 7 (32-/64-bitowy) / Vista (32-/64-bitowy) / XP (32-/64-bitowy) / Windows 2000 / Server 2008 (32-/64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Server 2003 (32-/64-bitowy)

Mac OS Mac OS 10.4.9 - 10.7.x (Dystrybucja tylko przez Internet. Data publikacji sterownika: październik 2011 r.)

UNIX Linux (Sprzedaż tylko przez Internet)

inne Citrix (Sprzedaż tylko przez Internet)

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka LBP-7010C, tonery startowe o wydajnościach: czarny - ok. 550 stron A4, kolor: ok. 500 stron A4

Inne

panel sterowania 6 wskaźników LED, 1 przycisk obsługi

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie