



Lexmark - X264dn

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - bęben 0E260X22G (black) zwrotny	bębny	294.17 zł
Lexmark - toner X264A11G (black) zwrotny	tonery	763.25 zł
Lexmark - toner 0X264H11G (black) zwrotny	tonery	946.44 zł
Lexmark - toner X264A21G (black) zwrotny	tonery	951.44 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik X264H11G (black) LAM	tonery	125.30 zł
Lexmark - bęben zamiennik E260X22G (black) LAM	bębny	175.98 zł
Printé - toner zamiennik X264H21G (black) PRI	tonery	249.69 zł
Black Point - toner zamiennik X264H21G (black) BP	tonery	451.50 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 9000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
szybkość procesora	266 MHz
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	4 mm 4 mm 4 mm 4 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie

faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 28 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 801 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 1 sztuk
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty etykiety papierowe papier zwykły folie karton
obsługiwane formaty nośników	koperty 10 koperty 7 3/4 koperty 9 A4 A5 koperty B5 koperty C5 koperty DL karta A6 Executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Statement universal Oficio

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS (Personal Printer Data Stream)
emulacja	Postscript 3 PCL 6 PCL 5e
czcionki i znaki	91 skalowalnych czcionek PostScript OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

84 skalowalne czcionki PCL
5 czcionek rastrowych PPDS
39 skalowalnych czcionek PPDS
2 czcionki rastrowe PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet Zewnętrzny MarkNet N7000e (USB) Gigabit Ethernet Zewnętrzny MarkNet N7020e Wireless Serwer wydruku Lexmark N4050e (tylko drukowanie) 802.11g Ethernet Lexmark N4000e (tylko drukowanie)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	wysokość 570 mm głębokość 473 mm szerokość 508 mm
waga produktu (netto)	ok. 19.5 kg
szerokość produktu	428 mm
głębokość produktu	405 mm
wysokość produktu	440 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 z usługami terminalowymi, Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 z serwerem terminali, Windows 2000 Server z serwerem terminali, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali
Mac OS	Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x
UNIX	Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1
inne	Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0, Ubuntu 7.10, Ubuntu 8.04 LTS Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10 , openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, Linspire Linux 6.0,; Debian GNU/Linux 4.0

Zawartość Opakowania

hardware	Lexmark X264dn wielofunkcyjna drukarka laserowa, Toner na 1,500 stron (Starter Return Program), Photoconductor Kit, Przewód zasilający, kabel telefoniczny RJ-11, nakładka na panel sterowania, Gwarancja, Karta bezpieczeństwa lub broszura
software	Citrix MetaFrame, Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją

Inne

IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------