



## Zebra - LP2824 Plus (Ethernet) 282P-201520-000

Drukarki specjalistyczne - drukarki etykiet  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 25 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	587.33 zł
Zebra (8007207) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 32 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	610.39 zł
Zebra (800262105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 31 mm x 22 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	630.38 zł
Zebra (3007208) etykieta termiczna, łatwo-usuwalna, Z-Select 2000D, 38 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	854.85 zł
Zebra (800262107) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 51 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	924.04 zł
Zebra (800110125D) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 102 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	924.04 zł
Zebra (800262105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 19 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	924.04 zł
Zebra (800262175) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 32 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	924.04 zł
Zebra (800262125) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 51 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	924.04 zł
Zebra (800262105) etykieta termiczna, powlekana, łatwo-usuwalna, Z-Select 2000D, 57 mm x 32 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 039.35 zł
zbiorcze 12 rolek (800262-127)		

### Parametry podstawowe

metoda druku	termiczna
nóż obcinający	nie
nacinanie	nie
układ klawiatury	brak
import danych z PC do pamięci drukarki	nie

### Parametry Druku

rozdzielczość druku	203x203 dpi
szybkość drukowania	do 102 mm/sek
możliwość druku kodów kreskowych	tak
druk wielokolorowy na etykietach	tak
automatyczny dobór długości etykiet	nie
druk wielokrotny na etykietach	tak
ręczne ustawianie długości etykiet	nie
korekta	nie
druk pionowy	tak
druk w poprzek	nie
automatyczna inkrementacja	nie
justowanie	tak
autoformatowanie	nie
druk lustrzany	tak
efekty dodatkowe	tak

### Obsługa Nośników

drukuję na taśmach o szerokościach do 60 mm mm

### Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne Ethernet

### Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 1.6 kg

## Warunki Środowiskowe

---

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 4,4 °C  
max 41 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V) 100-240V, 50-60 Hz  
Energy Star nie

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 9x,  
Windows 2000,  
Windows NT v.4.0,  
Windows XP

## Zawartość Opakowania

---

software Zebra Designer (Wersja DEMO)

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy na urządzenie,  
6 miesięcy na głowicę - w serwisie